

Gegevensblad product Kenmerken

LVS04034 PrismaSeT Active POLYBLOC 250A 4P



Hoofdkenmerken

Gamma	Linergy
Productgamma	Linergy
Type product of component	Distributieblok
Productnaam	Linergy DP
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT (PrismaSeT G) behuizing PrismaSeT (PrismaSeT P) behuizing PrismaSeT (Prisma PH) behuizing PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) behuizing
Categorie toebehoren/ aparte onderdelen	Stroomverdeling toebehoren
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementaire kenmerken

Montagesteun	Montageplaat DIN-rail
Geïnstalleerd apparaat	Easypact: vast CVS100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Easypact: vast CVS100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Easypact: vast CVS100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Easypact: vast CVS100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Easypact: vast CVS100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Easypact: vast CVS100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Easypact: vast CVS100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Easypact: vast CVS100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS250 - bediening: zijdelingse hendel - verticaal installatie Compact: vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: zijdelingse hendel - verticaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...250 en ampèremeter zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
Beschrijving polen	4P
[Ue] nominale bedrijfspanning	690 V AC
[Ui] nominale isolatiespanning	750 V AC
[Uimp] nominale stoothoudspanning	8 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	250 A bij 40 °C
[Icw] nominale korte-duurpiekstrom	8,5 kA voor 1 s
Ipk nominale grensstroompiek	30 kA
I't bij activering	72250000 A².s

Aansluitingen - klemmen	Voeding: rechtstreekse aansluiting 120 mm ² Distributie: veerklem (fase) , 6 4...10 mm ² (flexibel) Distributie: veerklem (fase) , 3 6...16 mm ² (flexibel) Distributie: veerklem (fase) , 6 4...10 mm ² (stijve) Distributie: veerklem (fase) , 3 6...16 mm ² (stijve)
Hoogte	140 mm
Breedte	140 mm
Diepte	64 mm
Gewicht product	0,96 kg
Kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)

Omgeving

Vervuilingsgraad	3
Overspanningscategorie	III
Weerstand tegen gloeidraad	960 °C conform IEC 60695-2-11
Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
Productcertificeringen	ASTA
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...55 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	14,500 cm
Package 1 Length	15,500 cm
Package 1 Weight	946,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,500 cm
Package 2 Width	29,000 cm
Package 2 Length	33,000 cm
Package 2 Weight	9,480 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	93,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	201,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------