

Gegevensblad product

Kenmerken

LVS04045

PrismaSeT Active DISTRIBUTIBLOC 125



Hoofdkenmerken

Gamma	Linergy
Productgamma	Linergy
Type product of component	Distributieblok
Productnaam	Linergy DX
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT (PrismaSeT G) behuizing PrismaSeT (PrismaSeT P) behuizing PrismaSeT (Prisma PH) behuizing PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) behuizing PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) behuizing
Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Stroomverdeling toebehoren
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementaire kenmerken

Montagesteun	DIN-rail
Geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast C120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast C120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast INS40 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Multi 9: vast NG125 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
Beschrijving polen	4P
[Ue] nominale bedrijfspanning	690 V AC
[Ui] nominale isolatiespanning	750 V AC
[Uimp] nominale stoothoudspanning	8 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	125 A bij 40 °C
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	4,5 kA voor 1 s
Ipk nominale grensstroompiek	20 kA
I²t bij activering	20250000 A².s

Aansluitingen - klemmen	Voeding: tunnelaansluitklem 35 mm ² (stijve) Voeding: tunnelaansluitklem 35 mm ² (flexibel) Distributie: veerklem, 2 4...10 mm ² (flexibel) Distributie: veerklem, 2 4...10 mm ² (stijve) Distributie: veerklem, 3 2,5...6 mm ² (flexibel) Distributie: veerklem, 3 2,5...6 mm ² (stijve) Distributie: veerklem, 7 1,5...4 mm ² (flexibel) Distributie: veerklem, 7 1,5...4 mm ² (stijve) Distributie: tunnelaansluitklem, 1 4...16 mm ² (flexibel) Distributie: tunnelaansluitklem, 1 4...25 mm ² (stijve)
Stap van 9 mm	12
Hoogte	127 mm
Breedte	108 mm
Diepte	48 mm
Gewicht product	0,5 kg
Kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)

Omgeving

Vervuilingsgraad	3
Weerstand tegen gloeidraad	960 °C conform IEC 60695-2-11
Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
Productcertificeringen	ASTA
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...55 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,8 cm
Package 1 Width	11,2 cm
Package 1 Length	13,5 cm
Package 1 Weight	474 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	11,7 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	49,6 cm
Package 2 Weight	2,541 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	420
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	225 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product

WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------