



Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | Linergy |
| Gamme de produits | Linergy |
| Type de produit ou de composant | Bloc d'alimentation |
| Nom du produit | Linergy BW |
| Nom du produit | PrismaSeT (PrismaSeT P) coffret PrismaSeT (PrismaSeT G) coffret Linergy (Linergy BW) jeu de barres |
| Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Bandeaux d'alimentation |
| Équipement fourni | Avec connexion |
| Normes | EN 61439-1, coffret intérieur EN 61439-2, coffret intérieur |
| Certifications du produit | ASTA |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|--|
| Connexion armoire-appareil | Linergy BW jeu de barres |
| Description des pôles | 4P |
| Description d'installation | <p>Armoire - largeur 650 mm</p> <p>Coffret posé au sol - largeur 600 mm</p> <p>Coffret mural - largeur 600 mm</p> <p>Coffret posé au sol - largeur 850 mm</p> <p>Coffret Pack - largeur 600 mm</p> <p>Boîtier au sol + conduit - largeur 600 + 300 mm</p> <p>Boîtier à fixation murale + conduit - largeur 600 + 300 mm</p> |
| Produit installé | <p>Compact: fixe NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...250 et ampèremètre sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p> <p>Compact: fixe INV250 - contrôle : poignée latérale verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur horizontale installation</p> <p>Compact: fixe INS250 - contrôle : poignée latérale verticale installation</p> <p>Compact: fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p> <p>Compact: fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> <p>Compact: fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation</p> <p>Compact: fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontale installation</p> |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 250 A |
| Poids du produit | 1,18 kg |

Unités de conditionnement

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 11,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 14,7 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 17,8 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,181 kg |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 150 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 66,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 188,0 kg |

Caractéristiques environnementales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|