

Gegevensblad product

Kenmerken

LVS04121

PrismaSeT Active POWERCLIP 160A 4P L1000



Hoofdkenmerken

Gamma	Linery
Productgamma	Linery
Type product of component	Contactrail
Productnaam	Linery BW
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT (PrismaSeT G) behuizing PrismaSeT (PrismaSeT P) behuizing
IP-beschermingsgraad	IPxx B
Beschrijving rail	Geïsoleerde rail
Hoeveelheid per set	Set van 1

Complementaire kenmerken

Beschrijving polen	4P
Installatierichting	Verticaal, gebruikstand: achterkant
Installation description	Cel - breedte 650 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm PACK-kast
[Ui] nominale isolatiespanning	750 V AC
[Uimp] nominale stoothoudspanning	8 kV
Ie toegekende bedrijfstroom	160 A
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	10 kA (1 s)
Ipk nominale grensstroompiek	30 kA
I²t bij activering	100000 kA².s
Toelaatbare stroom	160 A
Lengte	1000 mm
Hoogte	85 mm
Diepte	45 mm
Gewicht product	3,98 kg
Type aansluiting rail	M6 draadgat
Aansluitingssteek	Aansluiting elk 25 mm

Omgeving

Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Productcertificeringen	ASTA
Mechanische stevigheid	Seismische tests structuurversterking - 2.5G conform IEC 60068-2-57

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	113,0 cm
Package 1 Weight	4,0 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	50,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	204,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------