

Gegevensblad product

Kenmerken

LVS08128

PrismaSeT Active BLINDE DEUR 24 M G KAST



Hoofdkenmerken

Gamma	PrismaSeT
Productgamma	PrismaSeT G
Type product of component	Deur
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT (PrismaSeT G) behuizing
Meegeleverde apparatuur	Deur Hendel Sleutelslot (sleutel 405) Ander sleutelslot en inzetstuk moet afzonderlijk worden besteld 2 scharnier
Type of door	Vol
IP-beschermingsgraad	IP43 met deur, overkapping en IP43-pakking IP30 zonder deur IP40 met deur IP41 met deur en overkapping

Complementaire kenmerken

Installation description	Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Uitbreidingskast - breedte 600 mm
Openingszijde deur	Omkeerbaar
Aantal sloten	2
Door opening angle	130 °
Aantal verticale modules	24
Materiaal kast	Hendel: polyamide Afdekframe: behandeld plaatstaal
Hoeveelheid per set	Set van 1
Hoogte	1230 mm
Breedte	600 mm
Diepte	36 mm
Gewicht product	7,74 kg
Afwerking oppervlakte	Getextureerde Mat
Kleur	Wit (RAL 9003)

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 conform EN/IEC 62262
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	64,5 cm
Package 1 Length	130,0 cm

Package 1 Weight	10,083 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	97 cm
Package 2 Width	120 cm
Package 2 Length	202 cm
Package 2 Weight	270 kg
Package 3 Height	97 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
PVC-vrij	Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------