

Gegevensblad product

Kenmerken

OVA44016

Exiway Light - LED - standaard versie - IP42
-110 lumen - multi-autonomie



Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway
Productnaam	Exiway Light
Type product of component	Fitting noodverlichting
Apparaattoepassing	Anti-panic lighting
Functie	Standaard
Operational mode	Permanent Niet permanent
Aantal batterijen	1 3,2 V 0,57 Ah LiFePO4
Lichtbron	9 integrale LED 0,3 W
Zichtafstand	20 m
Kleur lichtbron	Neutral
Afdekkingstype	Complete housing
Extra informatie schakelmateriaal	2-draads aansluiting

Complementaire kenmerken

Type bediening	1 push-button
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
Energieverbruik in VA	11,5 VA niet permanent 11,1 VA permanent
Stroomverbruik in W	0,4 W niet permanent 0,8 W permanent
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
LED lifespan	100000 H
Functie beschikbaar	Selection between maintained and non maintained output
Testfunctie	Manueel
Autonomie	1 h 1.5 h 2 h 3 h
Oplaadtijd	12 H
Lichtstroom	Noodtoestand: 110 lum for 1 h Noodtoestand: 90 lum for 1.5 h Noodtoestand: 70 lum for 2 h Noodtoestand: 50 lum for 3 h Behouden modus: 70 lum
Lokale signalering	LED
Signaliseerfunctie	BATT (batterijstatus)
Montage apparaat	Opbouw wand Opbouw plafond
Materiaal	PC (polycarbonaat) zelf dovend
Hoogte	112 mm
Diepte	32 mm
Breedte	229 mm
Gewicht product	0,34 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP42
IK beschermingsgraad	IK09
Productcertificaten	CE ENEC
Omgevingstemperatuur voor werking	0...40 °C
Normen	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62471

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,7 cm
Package 1 Width	4,3 cm
Package 1 Length	23,2 cm
Package 1 Weight	380,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,281 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------