

Gegevensblad product

Kenmerken

LVS08205

PrismaSeT G Kast B600 IP30 36 modules



Hoofdkenmerken

Gamma	PrismaSeT
Productgamma	PrismaSeT G
Type product of component	Behuizing
Apparaattoepassing	Laagspanningsdistributie
Type kast	Functionele kast geleverd in kit-vorm Metal enclosure Indoor enclosure
Beschrijving behuizing/cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
Samenstelling kit	Uprights Rear plate 2 side panel Top plate Bottom plate plint
Bijkomende informatie	Kunnen naast elkaar worden gecombineerd
Type of front plate	Zonder moet afzonderlijk worden besteld
Aantal verticale modules	36
Aantal modules (18 mm) per rij	24
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Productcertificaten	ASTA EAC

Complementaire kenmerken

[Ui] nominale isolatiespanning	1000 V op achterste hoofdrails conform IEC 61439-2
Netfrequentie	50/60 Hz
[In] nominale stroom	630 A bij 40 °C conform IEC 61439-2
Kortsluitstroom	50 kA
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	25 kA 1 s conform IEC 61439-1
Ipk nominale grensstroompiek	53 kA conform IEC 61439-1
Elektrische isolatieklasse	Klasse I
Materiaal	Behandeld plaatstaal
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider
Afwerking oppervlakte	Getextureerde Mat
Kleur	Wit (RAL 9003)
Breedte	595 mm
Hoogte	Met sokkel: 2030 mm
Diepte	205 mm
Gewicht product	29,5 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30 met voorpaneel IP40 met deur IP41 met deur en overkapping IP43 met deur, overkapping en IP43-pakking
IK-beschermingsgraad	IK07 met voorpaneel IK08 with transparent door IK10 with plain door
Mechanische stevigheid	Seismische tests - 2.5G conform IEC 60068-2-57

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	66,0 cm
Package 1 Length	190,0 cm
Package 1 Weight	33,0 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	95,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	202,0 cm
Package 2 Weight	292,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
PVC-vrij	Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------