

OVA44215

Exiway Light - LED - Activa Link - IP65 - 500 lumen - multi-autonomie



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Light
Type de produit ou de composant	Emergency luminaire
Application de l'appareil	Éclairage anti-panique
Fonction	Autotest connecté
Operational mode	Permanent Non permanent
Nombre de batteries	1 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Source lumineuse	17 LED 0,3 W
Distance de visibilité	20 m
Couleur de la source lumineuse	Neutre
Type de couvercle	Logement complet
Information additionnelle de l'appareillage	Connexion à 3 câbles

Complémentaires

Type de commande	1 bouton poussoir Par application mobile
Compatibilité de gamme	Acti 9 PowerTag Link C+
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V c.a. 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	5,7 VA non permanent 9,3 VA permanent
Puissance de consommation en W	0,32 W non permanent 3,62 W permanent
Classe d'isolation électrique	Classe II
Protocole de port de communication	Sans fil
Durée de vie des LED	100000 H
Fonction disponible	Alarme à distance Sélection entre sortie maintenue et non maintenue
Test de fonctionnement	Test des fonctionnements & autonomie automatiquement
Autonomie	1 h 1.5 h 2 h 3 h
Durée de recharge	12 H
Flux lumineux	Condition d'urgence: 500 lm for 1 h Condition d'urgence: 400 lm for 1.5 h Condition d'urgence: 300 lm for 2 h Condition d'urgence: 250 lm for 3 h Mode maintenu: 230 lm
Signalisation locale	DEL
Fonction de signalisation	État de la batterie État de la fonction sans fil
Montage de l'appareil	Surface paroi Surface plafond
Matière	Polycarbonate auto-extinguible

Hauteur	112 mm
Profondeur	32 mm
Largeur	229 mm
Poids du produit	0,34 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Degré de protection IK	IK09
Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	CE ENEC
Température de fonctionnement	0...40 °C
Normes	EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,7 cm
Largeur de l'emballage 1	4,3 cm
Longueur de l'emballage 1	23,2 cm
Poids de l'emballage 1	450,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	8,541 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------