

Gegevensblad product

Kenmerken

BX750MI

APC Back-UPS, 750VA, Tower, 230V, 4x IEC C13, AVR



Overzicht

Levertijd	Meestal op voorraad
-----------	---------------------

Hoofdkenmerken

Main Input Voltage	230 V
Nominaal vermogen in W	410 W
Nominaal vermogen in VA	750 VA
Output connection type	4 IEC 60320 C13
Kabellengte	1,22 m
Aantal kabels	1
Batterijtype	Loodbatterij

Batterijen en bedrijfstijd

Vorgeïnstalleerde batterijen	0
Lege batterij slots	0
Normale oplaadtijd	8 H
Batterijspanning	12 V
Batterijcapaciteit	7,0 Ah
Battery power in VAH	79 VAh runtime
Batterijlevensduur	3...5 Year
Battery graph comments	De curve geeft de gemeten runtime-gegevens weer. Alle metingen zijn verricht met nieuwe, volledig opgeladen accu's, onder kenmerkende omgevingsomstandigheden, zonder elektrische invoer en weerstandsbelastingen.
Verlengbare bedrijfstijd	0

Algemeen

Meegeleverde apparatuur	gebruiksaanwijzing
Max runtime	120 min
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Fysisch

Kleur	Zwart
Hoogte	16 cm
Breedte	12 cm
Diepte	35,5 cm
Gewicht product	5,4 kg
Mounting preference	No preference
Montagemodus	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Ingang

Netfrequentie	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-meting
Standaard plug	C14
Limieten ingangsspanning	140...300 V
Input Power Factor at Full Load	0,63

Uitgang

Max. configureerbaar vermogen (Watt)	410 W
Uitgangsfrequentie (synchr met net)	50/60 Hz +/- 1 Hz sync naar netvoeding
Topologie	Line-interactief
Type golfvorm	Stapsgewijze benadering naar een sinusgolf
Full load runtime	00:01:00 390 W
Half load runtime	00:08:30 195 W
Maximum configurable power in VA	750 VA
Overdrachtsduur	Standaard 6 ms: maximaal 10 ms

Conformiteit

Productcertificeringen	CE CB EAC
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Equipment Protection Policy	Levenslang: 50000 Euro

Milieu

Omgevingstemperatuur bij werking	0...40 °C
Relatieve vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
Werkingshoogte	0...3000 m
Omgevingstemperatuur bij opslag	-15...40 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 % niet-condenserend
Opslaghoogte	0...3000 m
Geluidsniveau	40 dBA
IP-beschermingsgraad	IP20

Communicatie- en beheer

Bedieningspaneel	LED-status beeldscherm met On line :Batterij aan
------------------	--

Overspanningsbeveiliging en -filtering

Piekenergiewaarde	273 J
-------------------	-------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25 cm
Package 1 Width	43 cm
Package 1 Length	19,7 cm
Package 1 Weight	5,9 kg
SCC14	10731304410796

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Contractuele waarborg

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------