

Gegevensblad product

Kenmerken

LVS04041

Distribution block, Linergy DX, 4P, 63A, 4 modules, 24 holes, quick connect bottom



Hoofdkenmerken

Gamma	Linergy
Type product of component	Distributieblok
Productnaam	Linergy DX
Bereik compatibiliteit	Prisma PrismaSeT Pragma
Compatibiliteit product	Spacial kasten
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementaire kenmerken

Aansluitingslocatie	Onder
Montagesteun	DIN-rail
Beschrijving polen	4P
[Ue] nominale bedrijfspanning	440 V AC
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	63 A bij 40 °C
[In] nominale stroom	63 A bij 40 °C
Aansluitingen - klemmen	Voeding: tunnelaansluitklem 16 mm ² (flexibel) Voeding: tunnelaansluitklem 25 mm ² (stijve) Distributie: veerklem (fase) , 12 2,5...6 mm ² (flexibel) Distributie: veerklem (fase) , 12 2,5...6 mm ² (stijve) Distributie: veerklem (neutraal) , 12 2,5...6 mm ² (flexibel) Distributie: veerklem (neutraal) , 12 2,5...6 mm ² (stijve)
Stap van 9 mm	8
Totaal aantal modules (18 mm)	4
Gewicht product	0,29 kg

Omgeving

Vervuilingsgraad	3
Weerstand tegen gloeidraad	960 °C conform IEC 60695-2-11
Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Productcertificeringen	ASEFA

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,700 cm
Package 1 Width	7,800 cm
Package 1 Length	10,200 cm
Package 1 Weight	312,000 g
Unit Type of Package 2	S03

Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,883 kg

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------