

Gegevensblad product

Kenmerken

HMIFP6600WCD

FP6 iPC, 12w WXGA, PCAP, DVI, DC voor
Harmony P6 iPC



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony FP6
Type product of component	Aanraakscherm paneel
Besturingssysteem	Windows 10 IoT Enterprise (2019 LTSC) Windows 10 (version 1809)

Complementaire kenmerken

Afmetingen van het scherm	12.1 inch
Aspectverhouding	16:9
Displaytype	LED Kleur TFT lcd
Resolutie display	1280 x 800 pixels WXGA
Kleur display	16 miljoen kleuren
Aanraakpaneel	Multi-touch projected capacitive technology (PCT)
Pixelresolutie	1280 x 800
Levensduur achtergrondverlichting	50.000 uren at 25 °C
Geïntegreerd type aansluiting	DVI-D videopoort USB type B USB 2.0
[Us] nominale voedingsspanning	24 V DC
Stroomverbruik in W	15,9 W
Inschakelstroom	30 A
Koelingstype	Naturel
Montage apparaat	Panel mounting Directe montage VESA
Afmetingen uitsnijding	295 (+ 1/- 0) x 217 (+ 1/- 0) mm
Breedte	308,5 mm
Diepte	67,5 mm
Hoogte	230,5 mm
Gewicht product	3,9 kg

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Normen	CE FCC Part 15 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Productcertificaten	RCM KC UKCA DNV (except 22" wide display)
IP-beschermingsgraad	IP66f IP67f Type 1 Type 4X Type 12 Type 13
Omgevingstemperatuur voor werking	0...55 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-20...60 °C
Relatieve vochtigheid	10...90 % voor zonder condensatie
Vervuilingsgraad	2
Bedrijfshoogte	2000 m
Trillingsweerstand	1 gn (f = 5...9 Hz) - single amplitude - conform EN/IEC 61131-2 1 gn (f = 9...150 Hz) - fixed amplitude - conform EN/IEC 61131-2 1 gn - X, Y, Z richtingen voor 10 cycli (ongeveer 100 min) - conform EN/IEC 61131-2
Schokbestendigheid	147 m/s ² conform EN/IEC 61131-2 147 m/s ² 3 shocks in each direction X, Y and Z
Elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immuniteitstest 6 kV contactontlading conform EN/IEC 61000-4-2 niveau 3 Elektrostatische ontlading immuniteitstest 8 kV luchtontlading conform EN/IEC 61000-4-2 niveau 3 Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest 2 kV stroompoorten conform IEC 61000-4-4 Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest 1 kV signaalpoorten conform IEC 61000-4-4

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15 cm
Package 1 Width	55 cm
Package 1 Length	82 cm
Package 1 Weight	3,09 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------