

Gegevensblad product

Kenmerken

PFXDM6500WC

Display module, 10w WXGA, PCAP voor
ProFace PS6000 iPC



Hoofdkenmerken

Productgamma	PS6000
Type product of component	Aanraakscherm paneel
Type aansluitklem	Aanraakscherm
Inschakelstroom	30 A
Stroomverbruik in W	47 W (typisch) met standard box 65 W (maximum) met standard box

Complementaire kenmerken

Montage apparaat	Panel mounting Directe montage VESA
Functie beschikbaar	Standard mode Glove mode Water detection mode
Pixelresolutie	1280 x 800
Displayresolutie	1280 x 800 pixels WXGA
Afmetingen van het scherm	10.1 inch
Aspectverhouding	16:9
Displaytype	LED not replaceable Kleur TFT lcd
Kleur display	16 miljoen kleuren
Levensduur achtergrondverlichting	50.000 uren bij 25 °C
Aanraakpaneel	Multi-touch projected capacitive technology (PCT) with optimized noise filter
Type installatie	Installatie binnen
Type koeling	Naturel
Afmetingen uitsnijding	255 (+ 1/- 0) x 185 (+ 1/- 0) mm
Breedte	268,5 mm
Hoogte	198,5 mm
Diepte	Kast: 30 mm
Gewicht product	2,0 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP66f IP67f Type 1 Type 4X Type 12 Type 13
Normen	CE FCC Part 15 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Productcertificaten	RCM KC EAC UKCA DNV (DC model without HDD/fan/ EtherCAT card/22" wide display with expansion slot)
Omgevingstemperatuur voor werking	0...60 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-20...60 °C
Vervuilingsgraad	2
Relatieve vochtigheid	10...90 % zonder condensatie
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	10...90 % zonder condensatie
Bedrijfshoogte	2000 m
Trillingsweerstand	1 gn (f = 5...9 Hz) single amplitude conform EN/IEC 61131-2 1 gn (f = 9...150 Hz) fixed amplitude conform EN/IEC 61131-2 1 gn X, Y, Z richtingen voor 10 cycli (ongeveer 100 min) conform EN/IEC 61131-2
Schokbestendigheid	147 m/s ² conform EN/IEC 61131-2 147 m/s ² 3 shocks in each direction X, Y and Z
Elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immuniteitstest - testniveau: 6 kV (contactontlading) conform EN/IEC 61000-4-2 niveau 3 Elektrostatische ontlading immuniteitstest - testniveau: 8 kV (luchtontlading) conform EN/IEC 61000-4-2 niveau 3 Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest - testniveau: 2 kV (stroompoorten) conform IEC 61000-4-4 Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest - testniveau: 1 kV (signaalpoorten) conform IEC 61000-4-4
Milieu-eigenschappen	Dust resistant 0.1 mg/m ³ (non-conductive) Vrij van corrosief gas

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	37,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	36,0 cm
Package 1 Weight	2,6 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	150,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	88,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------