

Gegevensblad product

Kenmerken

PFFFP6900WCD

FP6 iPC000, 22w Full HD, PCAP, DVI, DC
voor ProFace PS6000 iPC



Hoofdkenmerken

Productgamma	FP6000
Type product of component	Aanraakscherm paneel
Type aansluitklem	Aanraakscherm
Geïntegreerd type aansluiting	DVI-D videopoort USB 2.0 stekker USB type B

Complementaire kenmerken

Montage apparaat	Panel mounting Directe montage VESA
Pixelresolutie	1920 x 1080
Besturingssysteem	Windows 10 IoT Enterprise (2019 LTSC) Windows 10 (version 1809)
Functie beschikbaar	Standard mode Glove mode Water detection mode
[Us] nominale voedingsspanning	24 V DC voeding
Voedingsspanningsgrenzen	18...31,2 V DC
Stroomverbruik in W	31,8 W (maximum)
Afmetingen van het scherm	21.5 inch
Aspectverhouding	16:9
Displaytype	LED not replaceable Kleur TFT lcd
Resolutie display	1920 x 1080 pixels full HD
Kleur display	16 miljoen kleuren
Levensduur achtergrondverlichting	50.000 uren bij 25 °C
Aanraakpaneel	Multi-touch projected capacitive technology (PCT) with optimized noise filter
Type installatie	Installatie binnen
Type koeling	Naturel
Inschakelstroom	30 A
Milieu-eigenschappen	Dust resistant 0.1 mg/m3 (non-conductive) Vrij van corrosief gas
Afmetingen uitsnijding	518.5 (+ 1/- 0) x 316.5 (+ 1/- 0) mm
Breedte	532,6 mm
Hoogte	330,6 mm
Diepte	Kast: 69,5 mm
Gewicht product	8,0 kg

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Normen	CE FCC Part 15 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Productcertificaten	RCM KC UKCA DNV (except 22" wide display) EAC
Omgevingstemperatuur voor werking	0...50 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-20...60 °C
Vervuilingsgraad	2
Relatieve vochtigheid	10...90 % zonder condensatie
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	10...90 % zonder condensatie
Bedrijfshoogte	2000 m
Trillingsweerstand	1 gn (f = 5...9 Hz) single amplitude conform EN/IEC 61131-2 1 gn (f = 9...150 Hz) fixed amplitude conform EN/IEC 61131-2 1 gn X, Y, Z richtingen voor 10 cycli (ongeveer 100 min) conform EN/IEC 61131-2
Schokbestendigheid	147 m/s ² conform EN/IEC 61131-2 147 m/s ² 3 shocks in each direction X, Y and Z
Elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immuniteitstest - testniveau: 6 kV (contactontlading) conform EN/IEC 61000-4-2 niveau 3 Elektrostatische ontlading immuniteitstest - testniveau: 8 kV (luchtontlading) conform EN/IEC 61000-4-2 niveau 3 Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest - testniveau: 2 kV (stroompoorten) conform IEC 61000-4-4 Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest - testniveau: 1 kV (signaalpoorten) conform IEC 61000-4-4

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	47,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	62,0 cm
Package 1 Weight	9,1 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------