Gegevensblad product
Kenmerken

APDU9959EU3
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19, IEC309 Cord

Overzicht

Levertijd	Meestal op voorraad

Hoofdkenmerken

Main Input Voltage	230 V
PDU-type	Switched
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 16 A 2P + E IEC 60320 C20
Aantal rekeenheden	0U
Kabellengte	3,00 m
Aantal kabels	1
Protocol communicatiepoort	SNMP Redfish
Meegeleverde apparatuur	Installatiehandleiding Vergrendelende ingangsstroomkabel Rek inbouwbeugels Veiligheidshandleiding

Batterijen en bedrijfstijd

Type communicatienetwerk	10/100/1000BASE-T

Fysisch

Kleur	Zwart
Hoogte	179,4 cm
Breedte	5,5 cm
Diepte	4,6 cm
Gewicht product	5,61 kg
Montagelocatie	Zijkant
Mounting preference	No preference
Montagemodus	Not rack-mountable
USB compatible	No
Montagepositie	Verticaal

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de prestaties van de producten die erin zijn opgenomen.
Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen.
Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan.
Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Ingang

Acceptabele ingangsspanning	220…240 V
Max line current	16 A
Beperkingen inputstroom	16 A
Belastingscapaciteit	3700 VA
Netfrequentie	50/60 Hz

Uitgang

Number of power socket outlets	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19

Conformiteit

Productcertificeringen	FCC deel 15 klasse A VDE RCM EAC
Normen	EN 55022 class A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ICES-003

Milieu

Omgevingstemperatuur bij werking	-5…60 °C
Relatieve vochtigheid	5…95 %
Werkingshoogte	0...10000 ft
Omgevingstemperatuur bij opslag	-25…65 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	5…95 %
Opslaghoogte	0,00…15240,00 m

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	200,2 cm
Package 1 Width	11,4 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	8,59 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACh-regelgeving	REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	2 years repair or replace