

Gegevensblad product

Kenmerken

OVA47030

Exiway Trend - LED - Standaard - IP42/250lm - multi-autonomie - P/NP



Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway
Productnaam	Exiway Trend
Type product of component	Emergency luminaire
Apparaattoepassing	Anti-panic lighting
Functie	Standaard
Aantal batterijen	1 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
Lichtbron	LED
Zichtafstand	20 m
Kleur lichtbron	Wit
Extra informatie schakelmateriaal	2-draads aansluiting

Complementaire kenmerken

Type bediening	Magneetsleutel
Bereik compatibiliteit	Exiway Exiway Trend fitting noodverlichting
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
Energieverbruik in VA	23,9 VA permanent 24,3 VA niet permanent
Stroomverbruik in W	1,9 W permanent 1 W niet permanent
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
LED lifespan	100000 H
Functie beschikbaar	Test
Testfunctie	Manueel
Autonomie	1 h 1.5 h 2 h 3 h
Oplaadtijd	12 H
Lichtstroom	Noodtoestand: 250 lum for 1 h Noodtoestand: 200 lum for 1.5 h Noodtoestand: 150 lum for 2 h Noodtoestand: 120 lum for 3 h Behouden modus: 150 lum
Montage apparaat	False ceiling wand Opbouw plafond Recessed ceiling Wand
Materiaal	Ledicators: polycarbonaat zelf dovend
Hoogte	116 mm
Diepte	37 mm
Breedte	292 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP42 conform EN 60598-2-22 Conform EN 62471
IK beschermingsgraad	IK08
Vuurbestendigheid	850 °C
Productcertificaten	CE conform EN 60598-2-22 ENEC conform EN 62471
Omgevingstemperatuur voor werking	0...40 °C
Normen	EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,1 cm
Package 1 Width	4,4 cm
Package 1 Length	29,6 cm
Package 1 Weight	470 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,081 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------