

Fiche produit

Caractéristiques

OVA47030

Exiway Trend - LED - Standard - IP42/250lm - multi-autonomie - P/NP



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Trend
Type de produit ou de composant	Emergency luminaire
Application de l'appareil	Éclairage anti-panique
Fonction	Standard
Nombre de batteries	1 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
Source lumineuse	LED
Distance de visibilité	20 m
Couleur de la source lumineuse	Blanc
Information additionnelle de l'appareillage	Branchement 2 fils

Complémentaires

Type de commande	Clé magnétique
Compatibilité de gamme	Exiway Exiway Trend éclairage de secours
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V c.a. 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	23,9 VA permanent 24,3 VA non permanent
Puissance de consommation en W	1,9 W permanent 1 W non permanent
Classe d'isolation électrique	Classe II
Durée de vie des LED	100000 H
Fonction disponible	Test
Test de fonctionnement	Manuelle
Autonomie	1 h 1.5 h 2 h 3 h
Durée de recharge	12 H
Flux lumineux	Condition d'urgence: 250 lm for 1 h Condition d'urgence: 200 lm for 1.5 h Condition d'urgence: 150 lm for 2 h Condition d'urgence: 120 lm for 3 h Mode maintenu: 150 lm
Montage de l'appareil	False ceiling paroi Surface plafond Recessed ceiling Mur
Matière	Voyants à LED: polycarbonate auto-extinguible
Hauteur	116 mm
Profondeur	37 mm
Largeur	292 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP42 conforme à EN 60598-2-22 Conforme à EN 62471
Degré de protection IK	IK08
Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	CE conforme à EN 60598-2-22 ENEC conforme à EN 62471
Température de fonctionnement	0...40 °C
Normes	EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,1 cm
Largeur de l'emballage 1	4,4 cm
Longueur de l'emballage 1	29,6 cm
Poids de l'emballage 1	470 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	6,081 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------