

Gegevensblad product Kenmerken

OVA48953

Exiway Smartbeam - LED - inbouwspot -
Antipaniek - IP42 - 1,5u



Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway
Productnaam	Exiway Smartbeam DiCube
Type product of component	Emergency luminaire
Apparaattoepassing	Anti-panic lighting
Functie	Adresseerbaar Zelftest
Operational mode	Permanent Niet permanent
Aantal batterijen	1 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
Lichtbron	LED
Kleur lichtbron	Wit
Afdekkingstype	Transparant
Extra informatie schakelmateriaal	Kan worden tegengehouden met restmodus via TBS bereik van remote controls Met ringsteun Pictograms to be ordered separately

Complementaire kenmerken

Type bediening	Via bus: statusaanduiding
Bereik compatibiliteit	Exiway
[Ue] nominale bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz
Energieverbruik in VA	7,5 VA permanent 3,4 VA niet permanent
Stroomverbruik in W	3,66 W permanent 0,22 W niet permanent
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Protocol communicatiepoort	DALI
LED lifespan	100000 H
Functie beschikbaar	Automatische adressering van noodunits door een controle unit
Testfunctie	Automatische periodieke functionele en autonomie test
Autonomie	1.5 h
Oplaadtijd	12 H
Lichtstroom	220 lum for 1.5 h
Verlichtingssterkte	0,5 lux
Montage apparaat	Recessed ceiling
Materiaal	Polycarbonaat zelf dovend
Diepte	32 mm
Diameter	90 mm
Gewicht product	0,3 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP42 conform EN 60598-2-22 Conform EN 62034 Conform EN 62471
IK beschermingsgraad	IK04
Vuurbestendigheid	850 °C
Productcertificaten	ENEC conform EN 60598-2-22 CE conform EN 62034 Conform EN 62471
Omgevingstemperatuur voor werking	0...40 °C
Normen	EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,9 cm
Package 1 Width	17,9 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	340 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,841 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 Months
----------	-----------