Gegevensblad product
Kenmerken

8751029000
MD20A Electric Damper Actuator, Modulating, 2-10Vdc, Non-Spring Return, 24Vac/dc, 1m Cable, 20Nm, IP54

Hoofdkenmerken

Type product of component	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	MD
Actuator model	MD20A-24
Bestemming product	dampers
Actuator	Rotator
Type bediening	Automatische reset
Rated supply voltage	24 V AC/DC
Analoog ingangsbereik	2...10 V DC
Feedback signal	2...10 V DC
Transformator nominaal vermogen in VA	4 VA
Vermogenverbruik in VA	2 W
Hold-in stroomverbruik in W	0,4 W
Hold-in stroomverbruik in VA	4 VA AC
Control signal	Proportional/modulating
Power loss return	Non-spring return
Stroke auto calibration	False
Elektrische isolatieklasse	Class III
Aandraaimoment	177 lb.in 20 N.m
Position indicator	Visual indicator with position ring
Lead length	1 m
Actuator rotation	95 °
Rotational range adjustment	95° maximum (limited by an adjustable end stop)
Stroke running time	150 s
IP-beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur bij werking	-30…50 °C
Relatieve vochtigheid	0…95 % RH, non-condensing
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40…80 °C
Targeted region	Europe Asia Pacific. Australia.

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de prestaties van de producten die erin zijn opgenomen.
Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen.
Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan.
Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,4 cm
Package 1 Width	11,2 cm
Package 1 Length	18,7 cm
Package 1 Weight	1,01 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden