

Productinformatieblad

Specificaties



Mini Mureva kast, IP65 voor modulair apparaat, 1x4 modules

13957M

Hoofdkenmerken

Gamma	Mureva
Productnaam	Mureva Enclosure
Type product of component	Weerbestendige behuizing
Type behuizing	Minikast voor modulair apparaat
Beschrijving montageplaat	Gegroefd

Complementaire kenmerken

Montage behuizing	Oppervlak
Aantal modules (18 mm) per rij	4
Totaal aantal modules (18 mm)	4
Aantal horizontale rijen	1
Elektrische isolatieklasse	Klasse II Dubbele isolatie
Meegeleverde apparatuur	1 markeerkit 1 steun aansluitblok 1 aansluitblok
Type frontplaat	Transparant
Vermogensdissipatie in W	10 W
[In] nominale stroom	63 A
Railtype	DIN
Aantal voorgestante PG ISO	3
Aantal klemmenblokken	1 aarding (schroefverbinding) met 4 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem	2 x 16 mm² + 2 x 10 mm²
Beschrijving vergrendelingsopties	Optioneel sleutelslot
Materiaal kast	Zelfdovend polymeer
Breedte	123 mm
Hoogte	200 mm
Diepte	112 mm
Inwendige diepte	56 mm
Kleur	Deur: groen Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)

Doeland	Frankrijk België
---------	---------------------

Omgeving

Normen	IEC 60670 IEC 61439-3 EN 50262
Vuurbestendigheid	750 °C conform IEC 60695-2-1
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK09 conform EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-bestendig: klasse 3 conform ISO 4582:2010 UV degradatietest conform ISO 4892-2:2013
Overspanningscategorie	II
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,000 cm
Package 1 Width	12,200 cm
Package 1 Length	20,000 cm
Package 1 Weight	510,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	7,690 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Aanbevolen vervanging(en)