

Fiche produit

Spécifications



Exiway Trend - LED - Activa - IP65/250lm - multi-autonomie - P/ NP

OVA47131

Principales

Gamme	Exiway
Nom Du Produit	Exiway Trend
Type De Produit Ou De Composant	Emergency luminaire
Application De L'Appareil	Éclairage anti-panique
Fonction	Autotest
Operational Mode	Permanent Non permanent
Nombre De Batteries	1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
Nuance De La Couleur	Blanc
Source Lumineuse	LED
Distance De Visibilité	20 m
Couleur De La Source Lumineuse	Blanc
Information Additionnelle De L'Appareillage	Connexion à 3 câbles
Nuance De La Couleur	Blanc

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	Exiway
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V c.a. 50/60 Hz
Puissance Consommée En Va	4,7 VA non permanent 7,9 VA permanent
Puissance De Consommation En W	0,29 W non permanent 3,06 W permanent
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Durée De Vie Des Led	100000 H
Fonction Disponible	LED pour indication locale Sélection entre sortie maintenue et non maintenue Touch button test
Test De Fonctionnement	Test des fonctionnements & autonomie automatiquement
Autonomie	1 h 1.5 h 2 h 3 h
Durée De Recharge	12 H

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Flux Lumineux	Condition d'urgence: 250 lm for 1 h Condition d'urgence: 200 lm for 1.5 h Condition d'urgence: 150 lm for 2 h Condition d'urgence: 120 lm for 3 h Mode maintenu: 150 lm
Signalisation Locale	DEL
Fonction De Signalisation	Mode d'urgence Erreur d'appareil
Montage De L'Appareil	Faux plafond paroi Surface plafond Recessed ceiling Mur
Matière	Polycarbonate auto-extinguible
Hauteur	116 mm
Profondeur	37 mm
Largeur	292 mm

Environnement

Degré De Protection Ip	IP65 conforming to EN 60598-2-22
Degré De Protection Ik	IK09
Tenue Au Feu	850 °C
Certifications Du Produit	CE ENEC
Température De Fonctionnement	0...40 °C
Normes	EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471 EN 62034

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	12,1 cm
Longueur De L'Emballage 1	29,6 cm
Poids De L'Emballage 1	570 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	30 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	7,280 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie