



Exiway Trend - LED - Activa - IP65/500lm - multi-autonomie - P/ NP

OVA47133

Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway
Productnaam	Exiway Trend
Type Product Of Component	Noodarmatuur
Apparaattoepassing	Anti-panische verlichting
Functie	Zelftest
Operationele Modus	Permanent Niet permanent
Aantal Batterijen	1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Kleurtint	Wit
Lichtbron	LED
Zichtafstand	20 m
Kleur Lichtbron	Wit
Extra Informatie Schakelmateriaal	3-draads aansluiting
Kleurtint	Wit

Complementaire kenmerken

Bereik Compatibiliteit	Exiway
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
Energieverbruik In Va	5,7 VA niet permanent 9,3 VA permanent
Stroomverbruik In W	0,32 W niet permanent 3,62 W permanent
Elektrische Isolatieklasse	Klasse II
Levensduur Led	100000 H
Functie Beschikbaar	LED for plaatselijke indicatie Selectie tussen onderhouden en niet-onderhouden output Touch button test
Testfunctie	Automatische periodieke functionele en autonomie test
Autonomie	1 h 1.5 h 2 h 3 h
Oploadtijd	12 H

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Lichtstroom	Noodtoestand: 500 lum for 1 h Noodtoestand: 400 lum for 1.5 h Noodtoestand: 300 lum for 2 h Noodtoestand: 250 lum for 3 h Behouden modus: 230 lum
Lokale Signalering	LED
Signaliseerfunctie	Noodmodus Apparaatfout
Montage Apparaat	Vals plafond wand Opbouw plafond Verzonken plafond Wand
Materiaal	Polycarbonaat zelf dovend
Hoogte	116 mm
Diepte	37 mm
Breedte	292 mm

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP65 conforming to EN 60598-2-22
Ik Beschermingsgraad	IK09
Vuurbestendigheid	850 °C
Productcertificaten	CE ENEC
Omgevingstemperatuur Voor Werking	0...40 °C
Normen	EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471 EN 62034

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,4 cm
Package 1 Width	12,1 cm
Package 1 Length	29,6 cm
Package 1 Weight	610 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,760 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie

Welzijnsprestaties



Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Conform

[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Milieu-Informatie

[Milieuprofiel van het product](#)

Weee

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Circulariteitsprofiel

[Informatie over einde levensduur](#)