Productinformatieblad

Specificaties

EVlink Pro DC 60kW snellaadstation, met 2 CCS2 connectoren, kabellengte 7m zonder kabelbeheersysteem

EVD1S60TBBC7

Hoofdkenmerken

gamma	EVlink
productnaam	EVlink Pro DC
type product of component	Snel oplaadstation
type installatie	Binnen/buiten
beschrijving polen	3P + N + E

Complementaire kenmerken

bereik compatibiliteit	EVlink Field Services voor evlink EVlink EVlink Load Management System
apparaattoepassing	Elektrisch voertuig laadpaal
montagezone	Wandmontage Vloerstandaard met voetstuk (moet afzonderlijk worden besteld)
aardingssysteem	TN-S TN-C-S TT Compatibel IT met extra scheidingstransformer op de voeding
[Us] nominale voedingsspanning	380...415 V AC bev 50 Hz, 3 fasen + neutraal
ingangsstroom	97…107 A
nominale uitvoerstroom	SAE CCS Combo 2: 60 kW bev 1,5…200 A150...1000V DC
Uitgangstype en bereik	Zijkant: 2 laadkabel van 7 m
aantal uitgangen	2
type connector	SAE CCS Combo 2
meegeleverde apparatuur	1 energiemeter per output
Kabelbeheersysteem	Zonder
type bescherming	Kortluitingsbescherming op uitgang Overbelastingsbeveiliging Aardfoutbeveiliging Vermogenschakelaar met overbelastingsbeveiliging (RCBO) Beveiliging tegen temperatuurstijgingen
toegangscontrolesysteem	RFID authenticatiekaart RFID In overeenstemming met ISO/IEC 14443 A en B RFID authenticatiekaart NFC Vrije toegang QR code/application
Contactloze betaalterminal	Zonder
displaytype	LCD-aanraakscherm : 7 inch

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Hoofdtaal van de gebruiker (voortdurend in ontwikkeling)	Engels Deens Nederlands Frans Duits Noors Spaans
type bedieningsknop	Knop voor ladingonderbreking
materiaal	Behuizing: roestvrij staal 304 Aluminium
kleur	Voorkant: signaalwit (RAL 9003) Behuizing: zwart (Pantone zwart C)
efficiëntie	95 %
18 mm modules	0,99
omgevingstemperatuur voor werking	-30…55 °C (met declassering boven 50 °C)
hoogte	1037 mm
breedte	802 mm
diepte	339 mm
gewicht van het product	131 kg (zonder stroommodule) 161 kg (met vermogensmodule)
diensten	Commercieel serviceplan Inbedrijfstellingsservice Garantieuitbreiding tot 5 jaar Reparatieservice
Ethernetservice	Web browser
protocol communicatiepoort	OCPP 1.6 Modbus TCP Ethernet TCP/IP
type communicatienetwerk	4G WLAN Ethernet TCP/IP Wi-Fi

Omgeving

elektromagnetische compatibiliteit	Immuniteit voor industriële omgevingen: Emissiestandaard voor industriële omgevingen:
IP-beschermingsgraad	IP55
IK beschermingsgraad	IK10 Scherm: IK08
omgevingstemperatuur bij opslag	-40…70 °C
werkingshoogte	0...2000 m
relatieve vochtigheid	5…95 %, zonder condensatie
normen	IEC 61851-1:ed. 3 IEC 61851-23:ed. 1 IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/IEC 61000-6-4:klasse A ISO 15118-2 DIN 70121 VDV 261
atmosferische-corrosiviteitscategorie	C3

Verpakkingseenheden

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
verpakking 1 hoogte	77,000 cm
verpakking 1 breedte	110,000 cm
verpakking 1 lengte	125,000 cm
Verpakkingsgewicht (lb)	199,999 kg

Contractuële waarborg

Garantie (in maanden)	24

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**101 ton CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
SCIP-nummer	**5ac9138c-a36d-4dcb-9d64-4a599808ae5a**
RoHS-richtlijn EU	Conform door vrijstelling
REACh-regeling	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**70**
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
Verwijderbare batterij	**Nee**
Terugname	**Nee**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**

Image of product in real life situation