Productinformatieblad

Specificaties

Zone klep, 20mm, 3-weg, G extern, messing, 4kvs

VZ319E-20BP08

Hoofdkenmerken

type product of component	Ventiel
Variant	Zone
apparaattoepassing	Ventilatorspoeleenheid Gekoeld plafond Terminaleenheid
Middelgrote compatibiliteit	Glycol 25 % Glycol 30% Water Glycol 50%
maat klepaansluiting	3-wegs
Klepmodel	G Extern
Trillingsweerstand	G 3/4A
Type behuizing	20 mm (3/4 in)
PIR-afdekking	20 mm
Stroomkarakteristiek	Gelijk percentage
Stroomcoëfficiënt B tot AB	2,89 cv 2,5 kvs
Stroomcoëfficiënt	4 kvs 4,62 cv
Drukafhankelijkheid	PN16
Drukvloeistof max delta P stille service	62,05 kPa
Drukvloeistof max delta P normale levensduur	103,4 kPa
Omzetbaarheid regelklep	50.1
Stoelmateriaal	Poort A: klasse IV-S1 (0,005 %)
Stamafdichtingsmateriaal	Lineair
uitschakelregeling	Messing
materiaal lichaam	Messing
Stambeweging	Roestvrij staal AISI 303
Stoellekkage	Poort A:EPDM (ethyleen propyleen dieen monomeer)
Stappensamenstelling	EPDM (ethyleen propyleen dieen monomeer)
doelland	Europa Azië en de Stille Oceaan. Australië.

Verpakkingseenheden

Eenheidstype van verpakking 1	PCE

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Aant. eenh./verp.	1
verpakking 1 hoogte	9,8 cm
verpakking 1 breedte	13 cm
verpakking 1 lengte	6 cm
Verpakkingsgewicht (lb)	440 g

Contractuële waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**5 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Milieu-informatie	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn EU	**Conform door vrijstelling**
REACh-regeling	**Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**84**
Circulariteitsprofiel	**Geen specifieke recyclering vereist**
Terugname	**Ja**