

Gegevensblad product

Kenmerken

AK5PC33L

AFTAKKLEM 32A 3PH



Hoofdkenmerken

Gamma	Linergy
Productnaam	HK
Type product of component	Plug uitlaat
Beschrijving polen	3P
[I _{th}] conventionele thermische stroom in vrije lucht	32 A
I ² t bij activering	200000 A ² .s
Aantal punten	2
Aantal kabels	3 kabel(s) 4 mm ²
Kabellengte	1 m
Hoeveelheid per set	Set van 6

Complementaire kenmerken

[Ui] nominale isolatiespanning	600 V conform CSA 600 V conform UL 690 V conform IEC 60439-1
Piekstroom	25 kA
Breedte	36 mm
Hoogte	46 mm
Diepte	38 mm

Omgeving

Normen	IEC 60439
Productcertificeringen	UL DNV LROS (Lloyds register of shipping) CSA

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,700 cm
Package 1 Width	23,500 cm
Package 1 Length	23,400 cm
Package 1 Weight	150,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	8,700 cm
Package 2 Width	23,500 cm
Package 2 Length	23,400 cm
Package 2 Weight	990,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	54
Package 3 Height	30,000 cm

Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	9,800 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------