



Transformateur sécurité 25VA 230V-12 à 24V

ST312



Architecture

Mode de fixation	rail DIN symétrique
------------------	---------------------

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	oui
----------------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50 Hz
Tension assignée d'emploi Ue	230 V

Tension

Tension assignée d'isolement	4000 V
Tension d'emploi au secondaire	12/24 V
Tension à vide au secondaire	14/29 V
Tension d'emploi secondaire 2	24 V

Intensité du courant

Courant Max au secondaire	3 A
Intensité au secondaire	2,08 A
Intensité au secondaire 2	1,04 A

Puissance

Puissance	25 VA
Puissance consommée	25 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1,8 W

Alimentation

Transfo	Transformateur d'isolement
---------	----------------------------

Dimensions

Profondeur produit installé	58 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Largeur produit installé	70 mm

Installation, montage

Approprié pour montage encastré	non
Approprié pour montage apparent	oui
Type de montage	rail DIN

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	6 mm ²
Section de raccordement en câble souple	4mm ²

Câble

Longueur de câble max. jusqu'à l'actionneur de porte 0.5 A.	max. 100 m
Longueur de câble max. jusqu'à l'actionneur de porte 1A.	max. 50 m

Équipement

Commutateur marche/arrêt	non
Protégé contre les court-circuits	oui

Standards

Texte norme	EN 61558-2-6
Homologations	EN 61558-2-6
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Protection thermique	oui