



BA7, bedradingskanaal + deksel 80x60 mm, grijs

BA780060

#### Design

|          |     |
|----------|-----|
| Flexibel | nee |
|----------|-----|

#### Uitvoering

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Uitvoering van zijwand | sleuf |
|------------------------|-------|

#### Stroom

|                 |    |
|-----------------|----|
| Kruipstroomvast | ja |
|-----------------|----|

#### Deksel, Deur

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Uitvoering deksel | los |
|-------------------|-----|

#### Materiaal

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Kleur                  | grijs       |
| Bestandsdeel           | PVC         |
| Materiaalgroep         | kunststof   |
| Oppervlaktebehandeling | onbehandeld |

#### Afmetingen

|               |         |
|---------------|---------|
| Lengte in mm  | 2000 mm |
| Kanaalhoogte  | 80 mm   |
| Kanaalbreedte | 60 mm   |
| Sleufbreedte  | 6 mm    |
| Steekbreedte  | 6,5 mm  |

#### Montage

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Bodemperforatie | EN 50085-2-3:1999 |
| Montagewijze    | bodemstanzingen   |

#### Kabel

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Capaciteit draden bij H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> | 152                  |
| Capaciteit draden bij H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> | 109                  |
| Capaciteit draden bij H07Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup>   | 211                  |
| Inwendige dwarsdoorsnede                             | 3848 mm <sup>2</sup> |

#### Levering

|                    |    |
|--------------------|----|
| Deksel meegeleverd | Ja |
|--------------------|----|

#### Normen

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Keurmerken              | EN50085-2-3                 |
| Europese richtlijn RoHS | vrijwillige overeenstemming |
| UL 94 classificatie     | V0                          |

#### Veiligheid

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Halogeenvrij                  | nee |
| Classificatie brandwerendheid | M1  |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Bedrijfstemperatuur | -5/60 °C |
|---------------------|----------|