



Goulotte de câblage en PVC BA7 80x80mm gris

BA780080

#### Architecture

|          |     |
|----------|-----|
| Flexible | non |
|----------|-----|

#### Modèle

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Configuration des parois du profilé | Estampé |
|-------------------------------------|---------|

#### Intensité du courant

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Résistant au cheminement | oui |
|--------------------------|-----|

#### Porte, couvercle

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Forme de couvercle | en vrac |
|--------------------|---------|

#### Matières

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Couleur                       | gris        |
| Matière                       | PVC         |
| Groupe de matériau            | plastique   |
| Type de traitement de surface | non traitée |

#### Dimensions

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Longueur                       | 2000 mm |
| Hauteur de goulotte            | 80 mm   |
| Largeur de goulotte            | 80 mm   |
| Largeur des découpes latérales | 6 mm    |
| Largeur de languette           | 6,5 mm  |

#### Installation, montage

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Perforation de socle | EN 50085-2-3:1999 |
| Mode de fixation     | bottom punching   |

#### Câble

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) | 206 |
| Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) | 148 |
| Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)   | 287 |

Caractéristiques

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Section intérieure / utile | 5198 mm² |
|----------------------------|----------|

Éléments fournis

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Livré avec le couvercle | Oui |
|-------------------------|-----|

Standards

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Homologations             | EN50085-2-3           |
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
| Classement UL 94          | V0                    |

Sécurité

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Sans halogène                 | non |
| Classement en réaction au feu | M1  |

Conditions d'utilisation

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Température de fonctionnement | -5/60 °C |
|-------------------------------|----------|