




MWS220A

Design

Aantal gezeekerde polen	2
Aantal polen	2 P
Pooltype	2 P
Afschakelkarakteristiek	C

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nominaal uitschakelvermogen	3 kA
Type voedingsspanning	AC

Spanning

Stootspanningsvastheid	4000 V
------------------------	--------

Stroom

Nominaal uitschakelvermogen	3 kA
Bedrijfsuitschakelvermogen volgens EN 60898	3 kA
Uiterste uitschakelvermogen bij 415 V (EN 60947-2)	3 kA
Magnetisch maximaal instelling bij 40° C	5/10 In
Instelling thermische beveiliging bij 40 °C	1,13/1,45 In

Stroom / temperatuur

Toegewezen stroom bij -15°C	26,74 A
Toegewezen stroom bij -20°C	27,39 A
Toegewezen stroom bij 0°C	24,81 A
Toegewezen stroom bij 10°C	23,52 A
Toegewezen stroom bij -10°C	26,41 A
Toegewezen stroom bij 15°C	22,88 A
Nominale stroom bij 20 °C	22,23 A
Toegewezen stroom bij 25°C	21,59 A
Toegewezen stroom bij -25°C	28,03 A
Nominale stroom bij 30 °C	20 A
Nominale stroom bij 35 °C	20,3 A
Nominale stroom bij 40 °C	19,66 A
Nominale stroom bij 45 °C	19,01 A
Toegewezen stroom bij 5°C	24,17 A
Toegewezen stroom bij -5°C	25,45 A
Nominale stroom bij 50 °C	19 A

Karakteristieken

Nominale stroom bij 55 °C	17,73 A
Nominale stroom bij 60 °C	17,08 A
Nominale stroom bij 65 °C	16,44 A
Nominale stroom bij 70 °C	15,79 A

Stroom Omrekenfactor

Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 100 Hz	1,1
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 200 Hz	1,2
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 400 Hz	1,5
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 16 2/31 tot 60 Hz	
Omrekenfactor nominale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste automaten	1
Omrekenfactor nominale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste automaten	0,95
Omrekenfactor nominale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste automaten	0,9
Omrekenfactor nominale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste automaten	0,85

Selectiviteit

Minimale voorzekerings type aM voor selectiviteit DC	25 A
Minimale voorzekerings type gI voor selectiviteit DC	32 A
Back up beveiliging zekering type aM voor selectiviteit 4 A DC	
Back up beveiliging zekering type gI voor selectiviteit 12 A DC	

Vermogen

Vermogensverlies per pool	2,18 W
Maximaal actief vermogen gedissipeerd per pool volgens de productnorm	4,5 W
Vermogensverlies bij nominale stroom	4,35 W

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	4000
Maximale aantal mechanische schakelingen	20000

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	70 mm
Hoogte geïnstalleerd product	83,4 mm
Breedte geïnstalleerd product	35 mm

Montage

Geschikt voor inbouw	ja
----------------------	----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede schroefklemmen bij quickconnect met soepele aders	1/16 mm ²
Aansluitdoorsnede quickconnect met soepele aders	1,5/4 mm ²

Karakteristieken

Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1/25 mm ²
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders	1/25 mm ²
Aansluitdoorsnede schroefklemmen bij quickconnect met massieve aders	1/25 mm ²
Aansluitdoorsnede quickconnect met massieve aders	1,5/4 mm ²
Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met massieve aders	1/35 mm ²
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met massieve aders	1/35 mm ²
Doorverbindingsrail met aansluitklemmen	KDNxxx
Soort verbinding	QuickConnect

Samenstelling

Opties mogelijk	nee
Quick connect	ja

Normen

Norm	EN 60898-1
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Graad van vervuiling IEC 664	2
Stroombegrenzingsklasse	3
Hoogte	2000 m
Opslagtemperatuur	-25 tot 80 °C
Tropenbestendigheid	voor alle klimaten