



Verbindingskabel Wago 3-polig 3x1,5 mm<sup>2</sup> met haakse stekker, 4000 mm

G4751

#### Design

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Aansluitsysteem | Wago Winsta |
|-----------------|-------------|

#### Connectiviteit

|               |   |
|---------------|---|
| Aantal draden | 3 |
|---------------|---|

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 230 V |
|-------------------|-------|

#### Kabellengte

|               |     |
|---------------|-----|
| Totale lengte | 4 m |
|---------------|-----|

#### Vermogen

|                |          |
|----------------|----------|
| Brandbelasting | 10130 kJ |
|----------------|----------|

#### Weerstand

|                  |         |
|------------------|---------|
| Contactweerstand | 1000 µ? |
|------------------|---------|

#### Materiaal

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Kleur behuizing        | zwart  |
| Kleur                  | zwart  |
| Oppervlaktebehandeling | gecoat |

#### Afmetingen

|              |         |
|--------------|---------|
| Lengte in mm | 4000 mm |
|--------------|---------|

#### Aansluiting

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Doorsnede van de aansluitleiding | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------|---------------------|

#### Kabel

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Aderdoorsnede                            | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leidingdoorsnede                         | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Kabeldoorsnede                           | 11 mm               |
| Leiding continu temperatuurbestendig tot | 70 °C               |

#### Samenstelling

|                      |    |
|----------------------|----|
| Mechanische codering | ja |
|----------------------|----|

#### Normen

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Europese richtlijn RoHS | vrijwillige overeenstemming |
|-------------------------|-----------------------------|

#### Veiligheid

|                        |      |
|------------------------|------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Halogeenvrij           | nee  |

#### Temperatuur

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Isoleerdeel continu temperatuurbestendig tot | 105 °C |
|----------------------------------------------|--------|