



HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 60x60 mm, lichtgrijs

HA760060

Design

Flexibel	nee
----------	-----

Uitvoering

Uitvoering van zijwand	sleuf
------------------------	-------

Stroom

Kruipstroomvast	ja
-----------------	----

Deksel, Deur

Uitvoering deksel	los
-------------------	-----

Materiaal

RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Kleur	lichtgrijs
Bestandsdeel	halogeenvrij PC - ABS
Materiaalgroep	kunststof
Oppervlaktebehandeling	onbehandeld

Afmetingen

Lengte in mm	2000 mm
Kanaalhoogte	60 mm
Kanaalbreedte	60 mm
Sleufbreedte	6 mm
Steekbreedte	6,5 mm

Montage

Bodemperforatie	EN 50085-2-3:1999
Montagewijze	bodemstanzingen

Kabel

Capaciteit draden bij H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	102
Capaciteit draden bij H07Y-U/R/K 2,5 mm ²	73
Capaciteit draden bij H07Y-U/R/K 1 mm ²	142
Inwendige dwarsdoorsnede	2708 mm ²

Levering

Deksel meegeleverd	Ja
--------------------	----

Normen

Keurmerken	EN50085-2-3
Europese richtlijn RoHS	vrijwillige overeenstemming
UL 94 classificatie	V0

Veiligheid

Halogeenvrij	ja
Classificatie brandwerendheid	M1

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25/90 °C
---------------------	-----------