Détecteur de mouvement 1,1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, blanc polaire bril.

85341139

Architecture

Mode de fixation	encastré

Fonctions

- mode de fonctionnement piloté par µ-processeur
- Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement
- avec verrouillage des boutons-poussoirs
- mode party pour activation pendant 2 heures
- avec fonction de mémoire pour simulation de présence

Commandes & indicateurs

- avec touche pour Marche/Arrêt/Automatique

Puissance

- faible besoin en énergie propre

Mesures

Humidité relative de l'air (sans condensation)	0 65 % (sans condensation)
Zone de détection, rectangulaire	~ 12 x 16 m

Portée

Portée frontale	~ 12 m
Portée latérale	~ 8 m

Détection

Nombre de niveaux de détection	3
Angle de détection, réglable	chaque coté ~ 45 90 °

Matières

Couleur des lignes design	blanc polaire
Couleur	blanc polaire
Matière	Thermoplastique

Dimensions

Ø	57,6 mm
Profondeur de montage	34 mm
Hauteur de montage nominale	1,1 m

Gestion de l'éclairage

Luminosité de déclenchement, réglable	~ 5 1000 lx , lumière du jour

Gestion de l'éclairage LED

- avec LED de fonctionnement et d'état verte/rouge/orange
- indicateur LED de compatibilité entre le module et le module de commande

Configuration

Luminosité de réponse réglable	oui
Sensibilité de déclenchement, réglable	10 100 %
Sensibilité réglable	oui
Temporisation au déclenchement	~ 180 s
Avertissement de désactivation sur valeur de variation 50 % pour	30 s

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
- avec protection de démontage	

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 45 °C

Identification

Applications	Détecteurs de mouvement
Gamme design principale	BERKER R.1/R.3/SERIE 1930/R. CLASSIC
Série	Berker R.1, Berker R.3, Détecteurs de mouvement

Instructions

- Les rayons directs du soleil dans le niveau de détection orienté vers le haut peuvent entraîner une panne du détecteur de mouvement.
  Convient uniquement pour l'intérieur !