



AFX456C

Design

Neutrale stand	Zonder neutraal
Aantal gezeekerde polen	4
Pooltype	4 P
Montagevoorschriften	DIN-rail
Afschakelkarakteristiek	C

Bedienen en signaleren

Signalering aardsluiting	ja
Met indicatie foutpositie	ja

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50 Hz
Nominaal uitschakelvermogen	10 kA
Type voedingsspanning	AC
Nominale spanning (wisselstroom)	230/400 V

Spanning

Nominale isolatiespanning	500 V
Diëlectrische constante	2 kV
Stootspanningsvastheid	4 kV

Stroom

Nominale aardlekstroom	300 mA
Stabiele spanning bij stootstroom 8/20μs	3 kA
Nominaal uitschakelvermogen	10 kA
Bedrijfsuitschakelvermogen volgens EN 60898	10 kA
Inschakel- en uitschakelvermogen	10 kA
Magnetisch maximaal instelling bij 40° C	5/10 In
Instelling thermische beveiliging bij 40 °C	1,13/1,45 In

Stroom / temperatuur

Toegewezen stroom bij -15°C	7,1 A
Toegewezen stroom bij -20°C	7,2 A
Toegewezen stroom bij 0°C	6,8 A
Toegewezen stroom bij 10°C	6,5 A
Toegewezen stroom bij -10°C	7 A

Karakteristieken

Toegewezen stroom bij 15 °C	6,4 A
Nominale stroom bij 20 °C	6,3 A
Toegewezen stroom bij 25 °C	6,1 A
Toegewezen stroom bij -25 °C	7,3 A
Nominale stroom bij 30 °C	6 A
Nominale stroom bij 35 °C	5,9 A
Nominale stroom bij 40 °C	5,7 A
Nominale stroom bij 45 °C	5,6 A
Toegewezen stroom bij 5 °C	6,6 A
Toegewezen stroom bij -5 °C	6,9 A
Nominale stroom bij 50 °C	5,4 A
Nominale stroom bij 55 °C	5,3 A
Nominale stroom bij 60 °C	5,1 A

Stroom Omrekenfactor

Omrekenfactor nominale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste automaten	0,8
Omrekenfactor nominale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste automaten	0,8
Omrekenfactor nominale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste automaten	0,7
Omrekenfactor nominale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste automaten	0,6

Vermogen

Vermogensverlies per pool	1,7 W
Vermogensverlies bij nominale stroom	6,8 W

Afschakeltijd

Foutschakelbeveiliging	nee
------------------------	-----

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	2000
Maximale aantal mechanische schakelingen	4000

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	70 mm
Hoogte geïnstalleerd product	84 mm
Breedte geïnstalleerd product	71 mm

Montage

Type bovenaansluiting voor modulaire apparatuur	Schroefaansluiting
Aandraaimoment	2 Nm
Type onderste railclip voor modulaire apparatuur	kunststof
Onderste verbindingstype voor modulaire apparatuur	Blconnect
Demonteerbaar onderaan voor modulaire apparatuur	ja
Demonteerbaar bovenaan voor modulaire apparatuur	ja
Geschikt voor inbouw	ja

Aansluiting

Klempositie ingaande	open
Klempositie uitgaande	open
Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1/16 mm ²

Karakteristieken

Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders 1/16 mm²

Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met massieve aders 1/25 mm²

Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met massieve aders 1/25 mm²

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele adres 1/16 mm²

Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroefaansluiting met massieve aders 1/25 mm²

Samenstelling

Opties mogelijk ja

Normen

Norm EN 61009-1
Europese richtlijn WEEE van toepassing

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP20
Type aardlekbeveiliging A

Gebruiksvoorwaarden

Graad van vervuiling IEC 664 2
Stroombegrenzingsklasse 3
Hoogte 2000 m
Opslagtemperatuur -55 tot 70 °C

Temperatuur

Calibratie temperatuur 30 °C

Identificatie

Component van een productfamilie AFX