



XEM510

Lokale laadmanager 10/RFID Witty Share/Park

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 230 V |
|-------------------|-------------|

Uitrusting

| | |
|--|-----|
| Met communicatie-interface | Ja |
| Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval | Nee |

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 85 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Diepte | 65 mm |

Connectiviteit

| | |
|---------------------|----|
| Aantal oplaadpunten | 10 |
|---------------------|----|

Vermogen

| | |
|-------------------------|-----|
| Opgenomen vermogen in W | 5 W |
|-------------------------|-----|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|---|
| Aantal ingangen | 3 |
|-----------------|---|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 55 °C |
|---------------------|-------------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|