



MINI CELERE

Fonctionnement de la sirène:
Temps de fonctionnement: 1 min.
Temps de pause: 10 min.
Température: -30°C à +40°C

MINI CELERE

Werktijd van de sirene:
Werktijd: 1 min.
Rusttijd: 10 min.
Werkings temperatuur: -30°C tot +40°C

Réf. Ref.	Tension Spanning	Consommation Verbruik	dB (1m) dB (1m)	Protection Bescherming	Hz Hz	Emb. Verp.
42000	12 V=	2,7 A	101	IP43	1400	1
42001	24 V=	1,6 A	102	IP43	1500	1
42002	48 V=	0,8 A	102	IP43	1500	1
42003	110 V=	0,45 A	100	IP43	1500	1
42005	240 V=	0,24 A	102	IP43	1700	1



CELERE

Fonctionnement de la sirène:
Temps de fonctionnement: 1 min.
Temps de pause: 10 min.
Température: -30°C à +40°C

CELERE

Werktijd van de sirene:
Werktijd: 1 min.
Rusttijd: 10 min.
Werkings temperatuur: -30°C tot +40°C

Réf. Ref.	Tension Spanning	Consommation Verbruik	dB (1m) dB (1m)	Protection Bescherming	Hz Hz	Emb. Verp.
42020	12 V=	10,6 A	107	IP43	1150	1
42021	24 V=	6,1 A	109	IP43	1250	1
42022	48 V=	3,4 A	109	IP43	1350	1
42023	110 V=	1,1 A	109	IP43	1300	1
42025	240 V=	0,65 A	110	IP43	1400	1



SUPER CELERE

Fonctionnement de la sirène:
Temps de fonctionnement: 1 min.
Temps de pause: 10 min.
Température: -30°C à +40°C

SUPER CELERE

Werktijd van de sirene:
Werktijd: 1 min.
Rusttijd: 10 min.
Werkings temperatuur: -30°C tot +40°C

Réf. Ref.	Tension Spanning	Consommation Verbruik	dB (1m) dB (1m)	Protection Bescherming	Hz Hz	Emb. Verp.
42040	12 V=	17,4 A	114	IP43	900	1
42041	24 V=	8,8 A	115	IP43	900	1
42042	48 V=	6,2 A	116	IP43	1000	1
42043	110 V=	1,9 A	116	IP43	1000	1
42045	240 V=	1,1 A	117	IP43	1050	1