



## MINI CELEREST

Fonctionnement de la sirène:  
Temps de fonctionnement: 1 min.  
Temps de pause: 10 min.  
Température: -30°C à +40°C

## MINI CELEREST

Werktijd van de sirene:  
Werktijd: 1 min.  
Rusttijd: 10 min.  
Werktemperatuur: -30°C tot +40°C

| Réf.<br>Ref. | Tension<br>Spanning | Consommation<br>Verbruik | dB (1m)<br>dB (1m) | Protection<br>Bescherming | Hz<br>Hz | Emb.<br>Verp. |
|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|----------|---------------|
| 42060        | 12 V~               | 2,7 A                    | 96                 | IP44                      | 1400     | 1             |
| 42061        | 24 V~               | 1,6 A                    | 97                 | IP44                      | 1500     | 1             |
| 42062        | 48 V~               | 0,8 A                    | 97                 | IP44                      | 1500     | 1             |
| 42063        | 110 V~              | 0,45 A                   | 95                 | IP44                      | 1500     | 1             |
| 42065        | 240 V~              | 0,24 A                   | 97                 | IP44                      | 1700     | 1             |



## CELEREST

Fonctionnement de la sirène:  
Temps de fonctionnement: 1 min.  
Temps de pause: 10 min.  
Température: -30°C à +40°C

## CELEREST

Werktijd van de sirene:  
Werktijd: 1 min.  
Rusttijd: 10 min.  
Werktemperatuur: -30°C tot +40°C

| Réf.<br>Ref. | Tension<br>Spanning | Consommation<br>Verbruik | dB (1m)<br>dB (1m) | Protection<br>Bescherming | Hz<br>Hz | Emb.<br>Verp. |
|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|----------|---------------|
| 42080        | 12 V~               | 10,6 A                   | 104                | IP44                      | 1150     | 1             |
| 42081        | 24 V~               | 6,1 A                    | 106                | IP44                      | 1250     | 1             |
| 42082        | 48 V~               | 3,4 A                    | 106                | IP44                      | 1350     | 1             |
| 42083        | 110 V~              | 1,1 A                    | 106                | IP44                      | 1300     | 1             |
| 42085        | 240 V~              | 0,65 A                   | 107                | IP44                      | 1400     | 1             |



## SUPER CELEREST

Fonctionnement de la sirène:  
Temps de fonctionnement: 1 min.  
Temps de pause: 10 min.  
Température: -30°C à +40°C

## SUPER CELEREST

Werktijd van de sirene:  
Werktijd: 1 min.  
Rusttijd: 10 min.  
Werktemperatuur: -30°C tot +40°C

| Réf.<br>Ref. | Tension<br>Spanning | Consommation<br>Verbruik | dB (1m)<br>dB (1m) | Protection<br>Bescherming | Hz<br>Hz | Emb.<br>Verp. |
|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|----------|---------------|
| 42100        | 12 V~               | 17,4 A                   | 113                | IP44                      | 900      | 1             |
| 42101        | 24 V~               | 8,8 A                    | 114                | IP44                      | 900      | 1             |
| 42102        | 48 V~               | 6,2 A                    | 115                | IP44                      | 1000     | 1             |
| 42103        | 110 V~              | 1,9 A                    | 115                | IP44                      | 1000     | 1             |
| 42105        | 240 V~              | 1,1 A                    | 116                | IP44                      | 1050     | 1             |



## CELERSON

Temps de fonctionnement: continu  
Température: -30°C à +50°C  
Dimensions: hauteur 406 mm,  
base ø 326 mm, toit ø 410 mm

## CELERSON

Werktijd van de sirene: onafgebroken  
Werktemperatuur: -30°C tot +50°C  
Afmetingen: hoogte 406 mm,  
basis ø 326 mm,  
dak ø 410 mm

| Réf.<br>Ref. | Tension<br>Spanning | Consommation<br>Verbruik | dB (1m)<br>dB (1m) | Protection<br>Bescherming | Hz<br>Hz | Emb.<br>Verp. |
|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|----------|---------------|
| 50349        | 240V ~              | 2,4 A                    | 112                | IP44                      | 390      | 1             |
| 50351        | 380V ~              | 1 A                      | 112                | IP44                      | 390      | 1             |