

SIRENE ELECTRONIQUE VARIOTON EV11

- Indice de protection: IP55
- Exécution: boîtier en alliage léger et haut-parleur gris foncé pourvu d'un amplificateur, conçu pour l'utilisation de modules de tonalité
- Choix de 8 tonalités différentes:
 - Continu 300-1000 Hz
 - Montant rapidement, diminuant lentement 500-800 Hz
 - Montant lentement, diminuant rapidement 500-800 Hz
 - Son alternant 450-650 Hz
 - Son 500-800 Hz
 - Son interrompu 600 Hz
 - Son de sirène 270-550 Hz
- Durée d'enclenchement continu
- Température ambiante: -25°C+50°C

ELEKTRONISCHE SIRENE VARIOTON EV11

- Beschermingsgraad: IP55
- Uitvoering: lichtmetalen behuizing en donkergrijze luidspreker voorzien van eindversterker en geschikt voor het laatsen van toonmodules
- Keuze uit 8 verschillende tonaliteiten:
 - Continu toon 300-1000 Hz
 - Snel stijgende, langzaam afvallende toon 500-800 Hz
 - Langzaam stijgende/snel afvallende toon 500-800 Hz
 - Instelbaarwisseltoon 450-650 Hz
 - Toon 500-800 Hz
 - Instelbaar onderbroken toon 600 Hz
 - Instelbaar sirenatoon 270-550 Hz
 - Inschakelduur continu
- Omgevingstemperatuur: -25°C tot +50°C

Réf.	Type	Tension	Tension de secteur	Consommation	dB (1m)	Emb.
Ref.		Spanning	Net spanning	Verbruik		Verp.
H21560913	EV 11	24 VAC/VDC	±15%19-32V	0,9/0,6 A	118	1
H21560907	EV 11	230 VAC	+6/-10%	0,1 Amp	118	1

