


Adereindhulzen

Adereindhulzen voor kortsluitvaste kabels

- voor kortsluitvaste kabels met extra dikke isolatie (NSFGAFÖU)



Toepassing: Energievoorzieningen of aftakkingen voor de hoofdschakelaar, in schakelinstallaties, verdelers of ook bij railvoertuigen, zonne-energiecentrales, ontstekingskabels



Art. nr.	KD		d1	d2	l	kg/100	VE
270900	1,5	zwart	1,8	6,8	8	0,026	100
270902		zwart	1,8	6,8	10	0,024	100
270904	2,5	blauw	2,3	7,8	8	0,033	100
270906		blauw	2,3	7,8	12	0,360	100
270908	4	grijs	2,9	7,8	10	0,046	100
270910	6	geel	3,8	7,3	12	0,062	100
270912	10	rood	4,5	9,8	12	0,081	100
270914	16	blauw	6,0	12,2	12	0,107	100

Twin-adereindhulzen voor twee leidingen, DIN



- buisstuk uit elektrolytisch koper
- galvanisch vertind
- kunststofkraag uit PP
- warmtebestendig tot 105°C



Art. nr.	KD		d1	s	TL	l	kg/100	VE
270778	0,5	wit	1,5	0,15	15	8	0,011	100
270780	0,75	grijs	1,8	0,15	15	8	0,013	100
270782		grijs	1,8	0,15	17	10	0,014	100
270784	1	rood	2,05	0,15	15	8	0,014	100
270787		rood	2,05	0,15	17	10	0,015	100
270788	1,5	zwart	2,3	0,15	16	8	0,017	100
270790		zwart	2,3	0,15	20	12	0,022	100
270792	2,5	blauw	2,9	0,2	18,5	10	0,029	100
270794		blauw	2,9	0,2	21,5	13	0,033	100
270796	4	grijs	3,8	0,2	23	14	0,049	100
270797	6	geel	4,9	0,2	25	14	0,072	100
270798	10	rood	6,5	0,2	26	14	0,090	100
270799	16	blauw	8,3	0,2	31	16	0,078	50

Twin-adereindhulzen

- geïsoleerd
- elektrolytisch koper, vertind
- afmetingen volgens DIN 46228. deel 4
- kleurserie I, Frans



Art. nr.	KD		d1	s	TL	l	kg/100	VE
273350	0,5	oranje	1,5	0,15	15	8	0,031	100
273352	0,75	wit	1,8	0,15	15	8	0,031	100
273354		wit	1,8	0,15	17	10	0,031	100
273356	1	geel	2,05	0,15	15	8	0,031	100
273358		geel	2,05	0,15	17	10	0,031	100
273360	1,5	rood	2,3	0,15	16	8	0,031	100
273362		rood	2,3	0,15	20	12	0,031	100
273392	2,5	blauw	2,9	0,2	18,5	10	0,029	100
273394		blauw	2,9	0,2	21,5	13	0,029	100
273396	4	grijs	3,8	0,2	23	12	0,049	100
273364	6	zwart	4,9	0,2	25	14	0,031	100
273366	10	ivory	6,5	0,2	26	14	0,031	100
273368	16	groen	8,3	0,2	31	16	0,031	50