

BOITE A COULER GT 1 kV

- Boîte de jonction pour câbles à isolant synthétique jusqu'à 1 kV avec résine à couler
- En intérieur ou extérieur, sous terre ou dans l'eau
- Boîte antichocs
- GT = Polypropylène - GTA = Polycarbonate
- Contrôlé conformément à la norme DIN EN 50393

GIETMOFFEN GT 1 kV

- Kabelmof met giethars voor synthetisch geïsoleerde kabels tot 1 kV
- Voor binnen, buiten, in de grond en in water
- Schokbestendige mof
- GT = Polypropyleen - GTA = Polycarbonaat
- Getest volgens DIN EN 50393

Réf.	Ø du câble	XVB-F2	EXVB	Dimensions	Emb.
Ref.	Ø Kabel	Section-Sectie	Section-Sectie	Afmetingen	Verp.
GT10	7 - 16	4G10 - 5G6	4G4 - 5G2,5	180 x 25	1
GT11	8 - 25	4G25 - 5G16	4G16 - 5G10	216 x 38	1
GT12	14 - 30	4G35	4G25 - 5G16	275 x 48	1
GT13	23 - 36	4G70	4 X 50 - 5 X 16	360 x 55	1
GTA-4	17 - 41	4G120	4 X 50 - 5 X 35	360 x 95	1
GTA-5	23 - 48	4G150	4 X 95 - 5 X 50	430 x 108	1
GTA-6	32 - 68	4G185	4 X 150 - 5 X 120	530 x 132	1
GTA-7	45 - 70	4G240	4 X 240 - 5 X 180	700 x 155	1
GTA-8	50 - 80	4G240	4 X 300	800 x 160	1

