

DimMax 420SL

Voedingsspanning: 230 VAC +/-15% 50Hz

Minimale belasting: 0 W (geen enkele)

Maximale resistieve belasting: 420 W

Maximale inductieve belasting: 380 VA (opgerolde transfo's voor halogeen 12V, klassieke vermindering met 10%)

Maximale belasting Leds 230V: tot 200 VA (afhankelijk van de Leds)

Maximale belasting elektronische modules (elektronische transfo's, drivers van Leds): tot 420 VA (afhankelijk van de module)

Globale afmetingen: 46 x 46 x 18 mm

Gewicht: +/- 38 gr

Beschermingsindex: IP30

Gebruik: enkel aan de binnenkant van gebouwen

Montage: in wanddoos in de muur

Maximaal verbruik: 1,80 W

Verbruik in niet belaste toestand: 0,12 W

Functioneringstemperatuur: -10 tot +40 °C

Bijzonder stil

Automatische selectie van de inductieve belastingen

Manuele selectie van de andere belastingen (3 modussen)

Regeling van minimaal niveau

Werkt al dan niet in Memo-modus, selectie via drukknop

Easy Dimming Control

SoftStart en SoftDown

Herlaadbare bescherming tegen thermische overbelasting

Elektronische bescherming tegen overstroom en kortsluiting

Maximale afstand voor aansluiting van de drukknop: 25m