

RIDEAU D'AIR AIR DOOR H

- Rideau d'air de haute performance: 2200 m³/h
- Vitesse du flux d'air: 9,5 m/s
- Moteur à 2 vitesses
- Peut être monté proche du plafond
- Contrôleur IR
- 3 puissances chauffantes
- M = monophasé
- T = triphasé

LUCHTGORDIJN AIR DOOR H

- Luchtgordijn met hoog prestatievermogen: 2200 m³/h
- Snelheid luchtstroom: 9,5 m/s
- Motor met 2 snelheden
- Kan dicht tegen het plafond worden gemonteerd
- IR afstandsbediening
- 3 verwarmingsstanden
- M = monofase
- T = driefase



Réf. Ref.	Type	Volt	Watt	m³/h	dB MAX	Dimensions Afmetingen	Emb. Verp.
VOR-65155	AIR DOOR H AD 900 M	230 V	160 W	1200	55	950 x 305 x 235 mm	1
VOR-65156	AIR DOOR H AD 900 T	400 V	160 W	1200	57	950 x 305 x 235 mm	1
VOR-65157	AIR DOOR H AD 1200 T	400 V	200 W	1700	58	1230 x 305 x 235 mm	1
VOR-65158	AIR DOOR H AD 1500 T	400 V	230 W	2200	59	1510 x 305 x 235 mm	1

S&G DISPENSER

- Installation facile.
- Fiabilité, qualité et sécurité.
- Entretien facile.
- Utilisation intensive.
- Niveau de savon et de gel facilement vérifiable.
- Possibilité de régler la dose distribuée de savon liquide et de gel à l'installation, en évitant le gaspillage.
- Activation sans contact

S&G DISPENSER

- Makkelijke installatie.
- Betrouwbaarheid, kwaliteit en veiligheid.
- Makkelijk onderhoud.
- Intensief gebruik.
- Gemakkelijk verifieerbaar zeep- en gelniveau.
- Mogelijkheid om de afgegeven dosis vloeibare zeep aan te passen en vorst tijdens de installatie, waardoor verspilling wordt voorkomen.
- Contactloze activering



Réf. Ref.	Dimensions Afmetingen	Emb. Verp.
19238	181 X 257 X 91 X 159 mm	1

SECHE-MAINS SUPER DRY UV

- Mise en route automatique à air pulsé, il suffit d'insérer les mains dans l'appareil
- Faible consommation
- Particulièrement adapté pour des usages intensifs, ceci grâce à la température stabilisée de l'air chaud pour éviter les risques de brûlures
- Temps de séchage ultra rapide (+/- 10 sec)
- Sécurité contre les surchauffes, court-circuit et surcharges
- Equipé de filtre retenant les impuretés garantissant l'air propre
- Equipé d'une lampe UV anti-germicide
- Disponible en 2 couleurs

HANDENDROGER SUPER DRY UV

- Automatisch inwerkingsstelling, plaatst gewoon uw handen in het apparaat
- Laag verbruik
- Bijzonder geschikt voor intensief gebruik, dit dankzij de gestabiliseerde temperatuur van de warme lucht om de risico's op brandwonden te vermijden
- Ultra snelle droogtijd van (+/- 10 sec)
- Beveiliging tegen oververhitting, kortsluiting en overbelasting
- Gegarandeerd zuivere lucht door gebruik van een filter tegen onzuiverheden
- Uitgerust met kiemdodende UV-lamp
- Beschikbaar in 2 kleuren



Réf. Ref.	Type	Volt	Watt	Amp	m³/h	dB MAX	Dimensions Afmetingen	Emb. Verp.
VOR-70907	SUPER DRY UV WHITE	220-240 V	1650/2050 W	8,7	350	76	700 x 300 x 220 mm	1
VOR-70908	SUPER DRY UV SILVER	220-240 V	1650/2050 W	8,7	350	76	700 x 300 x 220 mm	1