

Hypra
keuzetabellen

IP 44 - ZLS 16/32 A - LS 16/32/63 A

Technische kenmerken (blz. 580)

IK 09 : kunststof en rubber
IK 10 : metaal
Zelfdovend : 850 °C
Werkingstemperatuur : - 50 tot + 100 °C
Volgens de normen IEC 60309-1 en 2
EN 60309-1 en 2



Prisinter

Half-inbouwcontactdozen (IP 55 gesloten deksel)
Enkelvoudige wandcontactdozen (omkeerbare doos - 1 ingang)
Schuine half-inbouwcontactdozen
Enkelvoudige wandcontactdozen (omkeerbare doos - 1 ingang)

Metaal Kunststof Metaal Kunststof Metaal Kunststof Metaal Kunststof

ZLS 20 tot 25 V~ 50 en 60 Hz	16 A	2 P						524 01	524 01 + 524 19	
	32 A	2 P						525 01	525 01 + 524 19	
ZLS 40 tot 50 V~ 50 en 60 Hz	16 A	2 P						524 03	524 03 + 524 19	
		3 P						524 04	524 04 + 524 19	
ZLS 24/42 V ~	16 A	2 P						524 05	524 05 + 524 19	
LS 200 tot 250 V~ 50 en 60 Hz	16 A	2 P + A	520 12	520 02	520 12 + 520 59	520 02 + 520 49	520 32	520 22	520 32 + 520 39 + 520 29	
		3 P + A		520 03		520 03 + 520 49	520 33	520 23	520 33 + 522 39 + 522 29	
	32 A	2 P + A		527 02		527 02 + 529 49	527 32	527 18	527 32 + 529 39 + 529 40	
		3 P + A	527 13	527 03	527 13 + 522 59	527 03 + 529 49	527 33	527 19	527 33 + 529 39 + 529 40	
	63 A	3 P + A		536 02				536 23		
LS 380 tot 415 V~ 50 en 60 Hz	16 A	3 P + A	522 13	522 03	522 13 + 520 59	522 03 + 520 49	522 33	522 23	522 33 + 522 39 + 522 29	
		3 P + N + A	522 14	522 04	522 14 + 529 59	522 04 + 522 49	522 34	522 24	522 34 + 522 39 + 522 29	
	32 A	3 P + A	529 13	529 03	529 13 + 522 59	529 03 + 529 49	529 33	529 19	529 33 + 529 39 + 529 40	
		3 P + N + A	529 14	529 04	529 14 + 522 59	529 04 + 529 49	529 34	529 20	529 34 + 529 39 + 529 40	
	63 A	3 P + A	538 00	536 03	538 00 + 538 09	536 03 + 537 49	538 33	538 23	537 33	537 23
		3 P + N + A	538 01	536 04	538 01 + 538 09	536 04 + 537 49	538 34	538 24	537 34	537 24

Rood gedrukte referenties : nieuwe producten

Doorverbindings-wandcontactdozen (omkeerbare doos - 3 ingangen)	Rechte contactstoppen			Haakse contactstoppen			Koppelcontact-stoppen (verlengstukken)		Inbouwtoestel-contactdozen		Opbouwtoestel-contactdozen (omkeerbare doos - 1 ingang)	
	Metaal	Kunststof	Rubber	Metaal	Kunststof	Rubber	Kunststof	Rubber	Metaal	Kunststof	Metaal	Kunststof
					524 21					524 61		
					525 21					525 61		
					524 03							
					524 19							
					524 23							
					524 24							
					524 25							
		520 22 + 520 89	521 42	520 42	520 52	520 72	520 62	521 52	520 82	520 92	521 62	521 72
		520 23 + 522 89		520 43	520 53		520 63		520 83	520 93	521 62 + 520 69	521 72 + 520 79
		527 18 + 529 90		527 42	527 52	527 72	527 62		527 82	527 92	528 62	528 72
		527 19 + 529 90		527 43	527 53		527 63		527 83	527 93	528 62 + 529 69	528 72 + 529 79
		536 23 + 538 89		536 43					536 83			
		522 23 + 522 89	521 43	522 43	522 53	522 73	522 63	521 53	522 83	522 93	521 63 + 522 69	521 73 + 522 79
		522 24 + 522 89	521 44	522 44	522 54	522 74	522 64	521 54	522 84	522 94	521 64 + 522 69	521 74 + 522 79
		529 19 + 529 90	528 43	529 43	529 53	529 73	529 63	528 53	529 83	529 93	528 63 + 529 69	528 73 + 529 79
		529 20 + 529 90	528 44	529 44	529 54	529 74	529 64	528 54	529 84	529 94	528 64 + 529 69	528 74 + 529 79
	538 33 + 538 99	538 23 + 538 89		538 43	538 53	538 73		538 63	538 83	538 93	537 63	537 73
	538 34 + 538 99	538 34 + 538 89		538 44	538 54	538 74		538 64	538 84	538 94	537 64 + 538 69	537 74 + 538 79

Rood gedrukte referenties : nieuwe producten