

detectoren en bedieningen



6430 71



6430 72



406 58



380 69 met herinschakelingstoebereiden



380 23



380 04



Technische kenmerken (blz. 826)

Verp.	Ref.	Detectoren voor brandmeldcentrales Salvena
1	6430 71	Thermovelocimetrische detector 60 °C + sokkel
1	6430 72	Optische rookdetector + sokkel
1	406 58	Detectieverklikker (optische weergave)
		Voor weergave van branddetectie, via een detector, buiten een vertrek
		Mosaic-mechanisme (houders en platen zie blz. 504 en 506)

Manuele bedieningen		
Afmetingen: - opbouw: 90 x 90 x 57 mm - inbouw: 90 x 90 x 27 mm		
IP 40 - IK 07		
Er zijn verschillende types bedieningen verkrijgbaar:		
• met glas		
• met vervormbaar membraan:		
- Inschakeling door in het midden van het membraan te drukken (2,5 kg druk)		
- Herinschakeling op de voorkant van het toestel, zonder markering van het membraan, met speciale sleutel (meegeleverd)		
• met membraan + mechanische statusindicatie		
Voor brandalarmuitrusting		
Uitgerust met een NO/NG contact: 0,1 A - 48 V=		
Rood - met glas		
Rood - met membraan		
Voor bediening van nooduitgangen		
Uitgerust met een NO/NG contact:		
5 A - 24 V= / 1 A - 48 V=		
Groen - met membraan		
Groen - met membraan + statusindicatie		
Voor bediening van brandblussystemen		
Uitgerust met een NO/NG contact:		
5 A - 24 V= / 1 A - 48 V=		
Geel - met membraan + statusindicatie		
Voor onderbreking of noodstop		
Uitgerust met een NO/NG contact:		
5 A - 230 V~ / 5 A - 24 V= / 1 A - 48 V=		
Wit - met membraan		
Wit - met membraan + statusindicatie		

Toebehoren		
1	380 97	Doorzichtig verloodbaar afschermdeksel voor kastje 90 x 90 mm
1	380 79	Ruitje voor kastje ref. 380 14/34

lichtsignalisatie



413 03/12/52



413 16



6430 80

Verp.	Ref.	Zwaailichten
		Lichtsterkte: 1500 candela (piek)
		IP 65 - IK 10
		Schroefbevestiging
		Afmeting: hoogte 185 mm, Ø 140 mm
		Geleverd met halogeenlamp 20 W
		Voeding
1	413 01	● 24 V~ en =
1	413 03	● 24 V~ en =
1	413 08	● 230 V~
1	413 12	● 230 V~

		Verbruik mA
		920 bij 24 V~
		920 bij 24 V~
		300
		300
		Lichtsterkte: 10000 candela (piek)
		IP 55 - IK 08
		Schroefbevestiging
		Afmeting: hoogte 194 mm, Ø 170 mm
		Geleverd met halogeenlamp 55 W
		Voeding
1	413 16	● 230 V~
		Verbruik mA
		250

Flitslichten		
		Lichtsterkte: 1050 candela (piek)
		IP 65 - IK 10
		Schroefbevestiging
		Afmeting: hoogte 185 mm, Ø 140 mm
		Geleverd met xenonlamp 2 joules, 1 flits
		Voeding
1	413 50	● 12/24 V~ en =
1	413 52	● 12/24 V~ en =
1	413 56	● 230 V~
1	413 57	● 230 V~

		Verbruik mA
		580 bij 24 V~
		580 bij 24 V~
		72
		72
		Lichtsterkte: 1000 candela (piek)
		IP 54 - IK 10
		Schroefbevestiging
		Afmeting: hoogte 85 mm, Ø 105 mm
		Geleverd met xenonlamp 1 joule, 1 flits
		Voeding
1	413 58	● 12 tot 24 V~ of =
1	413 59	● 230 V~
		Verbruik mA
		460 bij 24 V~
		70

		Lichtsterkte: 10 candela (piek)
		IP 54 - IK 07
		Schroefbevestiging
		Afmeting: hoogte 105 mm, Ø 93 mm
		Geleverd met xenonlamp 0,65 joule
		Voeding
1	6430 80	● 24 V~ of =
		Verbruik mA
		93

Reservelampen: neem contact op