



Hublot Plexo rectangulaire - pour lampe à incandescence 75 W - classe II - IP 54 - IK 08 - E27 - diffuseur rouge - livré sans lampe - socle en polypropylène

Réf. 062402

<https://ecatalog.be/fr/produit/062402>

Caractéristiques

Description de facturation: Hublot Plexo rectangulaire 75W classe II - IP54 IK08 - rouge
Serie: Plexo
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 56

Code marchandise: 94051098
EAN-code: 3245060624026
Poids net: 0,54 Kg

Emballage mini: 5
Assortiment Clé: C

adapté à un montage mural: Oui
adapté à une suspension pendulaire: Non
adapté à un montage au plafond: Oui
adapté à un montage encastré: Non
adapté à un montage en saillie: Oui
adapté à une configuration de chemin lumineux: Non
compatible au poste de travail avec écran: Non
source lumineuse: lampe à incandescence
avec source lumineuse: Non
adapté au nombre de sources lumineuses: 1
douille: E27
matériau du boîtier: plastique
couleur du boîtier: gris
matériau du couvercle: plastique opalin
 finition de la grille: sans
type de tension: CA
tension nominale: 110 - 230 V
appareil: non requis
avec appareil: Non

Réglage 0-10 V: Non
Réglage 1-10 V: Non
Réglage DALI: Non
Réglage DMW: Non
Réglage DSI: Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil): Non
Réglage GPRS: Non
Réglage LineSwitch: Non
Réglage spécifique au fabricant: Non
Réglage modulation de tension de réseau: Non
Réglage phase descendante: Non
Réglage phase ascendante: Non
Réglage programmable: Non
Réglage RF: Non
Réglage Sine Wave Reduction: Non
Réglage Touch and Dim: Non
Réglage Zigbee: Non
Réglage avec bouton-poussoir: Non

puissance du système: 75 W
flux lumineux efficace: 900 lm
couleur de la lumière: blanc

Réglage dépendant de l'appareil de commande: Non
Sans fonction de réglage: Oui
Répartiteur de lumière: Lentille/optique/panneau diffuseur
répartition lumineuse: asymétrique
angle de rayonnement: faisceau lumineux extrêmement large >80°
sortie de lumière: direct
classe de protection (IP): IP54
Résistance aux chocs: IK08
classe de protection: II
protection contre l'incendie « D »: Non
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1: 40 - -10 °C
adapté aux lampes de secours: Non
avec détecteur de mouvement: Non
avec capteur de lumière: Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »: Non
avec grilles d'aération: Non
adapté à la puissance de la lampe: 75 W

température de couleur: 2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur: 140 mm
hauteur/profondeur: 113 mm
longueur: 219 mm
longueur d'encastrement: 219 mm

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.1261



Notice Produit
0064AA907.pdf



Fiche Technique
S000092755FR-00.pdf



Certificat
RoHS



Brochure
Sarlam_Conv_2011_FR.

Images

