



Transformateur de commande et de sécurité (24V) et de séparation (48V)
- monophasé - 100 VA - 230-400V
primaire - 24-48V secondaire - livré
avec 2 barrettes de couplage

Réf. 044233

<https://ecatalog.be/fr/produit/044233>

Caractéristiques

Description de facturation: Transfo
séc. et sép. 100 VA 230-400 V (pr) -
24-48 V (sec)

Fabricant: Legrand

Groupe produit: 20

Prédécesseur: 042323

Code marchandise: 85043180

EAN-code: 3245060442330

Poids net: 2,006 Kg

Emballage mini: 1

Assortiment Clé: Non

**construit comme un transformateur
de sécurité:** Oui

**construit comme un transformateur
d'isolement:** Non

**construit comme un auto-
transformateur:** Non

tension primaire 1: 215 V

tension primaire 2: 230 V

tension primaire 3: 245 V

tension primaire 4: 385 V

tension primaire 5: 400 V

tension primaire 6: 415 V

tension secondaire 1: 24 V

tension secondaire 2: 48 V

puissance apparente nominale:
100 VA

**classe de matériau isolant selon
IEC 85:** B

noyau annulaire: Non

adapté à un montage sur platine:
Non

adapté à un montage sur rail: Oui

protégé contre les courts-circuits:
Non

tension de court-circuit relative uk:
8.87 %

largeur: 94 mm

hauteur: 94 mm

profondeur: 113 mm

classe de protection (IP): IP2X

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.534



Fiche Technique
F00282FR-02.pdf



Fiche Technique
F00282EN-04.pdf



Certificat
LGVFONELFO.pdf UL r



PEP
Product Environmenta



Certificat
RoHS

Formulaire de demande
Transformatoren_Form



Guide Technique
Guide technique tran



Guide Technique
Technical guide tran



Guide Technique
Guide technique tran

Images

