

modulaire afstandsdimmers



036 59

036 71

Voeding 230 V~ - 50/60 Hz

Verp.	Ref.	Afstandsdimmers	Aantal van modules
1	036 58	Autonome werking Opslag in het geheugen van het verlichtingsniveau bij laatste uitschakeling of bij een stroomstoring Voor fluorescentielampen met elektronische ballast 1-10 V Regelbaar vermogen: 800 VA Regelbare stroom: max. 50 mA Lokale bediening en bediening op afstand door enkelvoudige niet-verlichte drukknoppen	2
1	036 59	Voor gloeilampen Minimumvermogen: 60 W - max.: 600 W Lokale bediening en bediening op afstand door enkelvoudige niet-verlichte drukknoppen	2
1	036 60	Werking op bus Lokale bediening en bediening op afstand met drukknoppen (enkelvoudig of dubbel zonder verlichting) of door bedieningshulpstukken Aanduiding lichtsterkte door staafdiagram van het niveau van de lading, LED indicator voor het weergeven van de directe bediening aan de voorzijde Ze kunnen onderling worden gecombineerd in de meester/slaafmodus door middel van de bus	4
1	036 71	Voor lichtbronnen met aparte ballast 1/10 V (fluorescentiebuis, compacte fluorescentiebuis ...) Maximumvermogen: 1000 VA Regelbare stroom: max. 50 mA Voor gloeilampen, halogeenlampen, halogeenlampen ZLS met ferromagnetische of elektronische transformatoren Automatische herkenning van de lading Automatisch geregeld tegen overbelastingen Maximumvermogen: 1000 W	6

randapparatuur voor afstandsdimmers elektronische transformatoren

NIEUW



784 10



420 56

Verp.	Ref.	Voeding voor bus	Aantal modules
1	036 80	Voor de voeding van de bedienings-apparatuur verbonden met de bus van de afstandsdimmers Eén voeding voor 8 bedienings-hulpstukken	2
1	784 10	Bedieningshulpstukken Hulpbediening Mosaic voor afstandsdimmer Afdekplaten en houders voor Mosaic-mechanismen (zie blz. 504 tot 506) Hulpstuk voor lokale bediening van een modulaire afstandsdimmer ref. 036 60/71 Met dezelfde ergonomie als een klassieke dimmer Vereisen een voeding ref. 036 80	
1	670 89	Hulpbediening Céliane voor afstandsdimmer Afdekplaten en houders voor Céliane-mechanismen (zie blz. 442 tot 459) Voor de bediening van modulaire afstandsdimmers Lexic ref. 036 60/71	
1	420 56	Elektronische transformatoren voor het dimmen van 12 V halogeenlampen Laten toe de lichtintensiteit te dimmen van 12 V halogeenlampen Te gebruiken met de afstandsdimmers ref. 036 71 primaire 230 V~ - 50/60 Hz, secundaire 12 V Klasse II Bescherming tegen overbelastingen en kortsluitingen Dimtraject van de verlichting: 0 tot 100 % Afmetingen:	
1	420 57		

Mosaic verlichtingsbeheer voor tertiaire gebouwen (blz. 600)



Mosaic dimmers

www.ecataleg.be

Zie blz. 491

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten