

U33

veiligheidsverlichting 8 W

Autotest/adresseerbaar



U34^{LED}

veiligheidsverlichting

LED



662120



662115 + 661284 + 661801



661160 + 661294 + 661800



662182 + 66192

Technische kenmerken **blz. 1039**

Fotometrische curven: **op aanvraag**

Gecertificeerd volgens de norm EN 605598-2-22
IP 42 – IK 07 – Klasse II
Voeding: 230 V +/- 10% - 50/60 Hz
Laag energie verbruik
100% recycleerbaar
NiCd-batterijen van het hoge temperatuurtype
Laadtijd: 24 uur
Autonomie: 1 uur
Universele sokkel ter vergemakkelijking van installatie en onderhoud
Steekklemmen: 2 x 2.5 mm²
Laadverklipper groene LED
Automatische test
Het testresultaat wordt weergegeven door de LED's (groen – OK en geel – defect)
Adresseerbaar van op afstand met de mobiele infrarood configurator ref. 062610.
Controleerbaar van op afstand d.m.v de interface voor adresseerbare armaturen ref. 062600 en controle touchscreen Mosaic ref. 062601 (zie blz. 869) of per PC met supervisiesoftware ref. 062602 (zie blz. 869)

Technische kenmerken **blz. 1039**

Fotometrische curven: **op aanvraag**

LED permanent / Niet-permanent
De LEDs zijn uitgerust met een geschikte lens voor een optimale verdeling van het licht.
IP 42 – IK 07 – Klasse II
Voeding: 230 V +/- 10% - 50/60 Hz
Zeer laag energie verbruik
100% recycleerbaar
Armaturen uitgerust met accu van het type Ni-Mh, milieuvriendelijk
Laadtijd: 24 uur
Autonomie: 1 uur
Universele sokkel ter vergemakkelijking van installatie en onderhoud
Steekklemmen: 2 x 2.5 mm²
Laadverklipper groene LED

Ref.	Fluoarmaturen 8W met Fresnel verstrooier transparant Autotest/adresseerbaar
662120	Conform aan lastenboek 400 D04
662122	Niet-permanent (1 x 8W) - 250 lumen
662140	Gecombineerd (2 x 8W) - 250 lumen
662142	Niet-permanent (1 x 8W) - 380 lumen
	Gecombineerd (2 x 8W) - 380 lumen

Ref.	Fluoarmaturen 8W met opale verstrooier Autotest/adresseerbaar
662115	Conform aan lastenboek 400 D04
662117	Niet-permanent (1 x 8W) - 220 lumen
	Gecombineerd (2 x 8W) - 220 lumen

Ref.	Toebehoren
661282	Toebehoren inbouwkader plafond voor U33
661283	Inbouwdoos voor metselwerk voor U33
661284	Verticale signalisatie plaat
661299	Test gereedschap

Pictogrammen (blz. 872)

Batterijen en lampen (blz. 884)

Ref.	LED-verlichting met transparante verstrooier
661160	Niet-permanent/Permanent – 250 lumen
661180	Niet-permanent/Permanent – 450 lumen

Ref.	LED-verlichting met transparante verstrooier Autotest/adresseerbaar
	Conform aan lastenboek 400 D04
	Automatische test
	Het testresultaat wordt weergegeven door de LED's (groen – OK en geel – defect)
	Adresseerbaar van op afstand met de mobiele infrarood configurator ref.062610.
	Controleerbaar van op afstand d.m.v de interface voor adresseerbare armaturen ref. 062600 en controle touchscreen Mosaic ref. 062601 (zie blz. 869) of per PC met supervisiesoftware ref. 062602 (zie blz. 869)
662162	Niet-permanent/Permanent – 250 lumen
662182	Niet-permanent/Permanent – 450 lumen

Ref.	Toebehoren
661292	Toebehoren inbouwkader plafond voor autonome armaturen
661293	Inbouwdoos voor metselwerk voor autonome armaturen
661294	Verticale signalisatie plaat
661299	Test gereedschap

Pictogrammen (blz. 872)

Batterijen en lampen (blz. 884)