

U33/U34

een **nieuwe** referentie



Test U33



- Eenvoudige montage door loskoppelbare sokkel
- Voorbeeldige betrouwbaarheid
- Verstrooier Opaal of transparant
- Fresnel verstrooier
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Verkrijgbaar in zelftestende/adresseerbare versie
- Gekeurd volgens LB 400 D04
- Verkrijgbaar in TL- en LED-versies

Zie www.ecataleg.be

U33

Standaard veiligheidsverlichting 8 W



661120



661299



Technische kenmerken **blz. 1039**
Fotometrische curven: **op aanvraag**

Gecertificeerd volgens de norm EN 605598-2-22
IP 42 – IK 07 – Klasse II
Voeding: 230 V +- 10% - 50/60 Hz
Laag energie verbruik
100% recycleerbaar
NiCd-batterijen van het hoge temperatuurtype
Laadtijd: 24 uur
Autonomie: 1 uur
Universele sokkel ter vergemakkelijking van installatie en onderhoud
Steekklemmen: 2 x 2.5 mm²
Laadverklipper groene LED
Lamp test met behulp van een testknop aan de buitenzijde

Fluoarmaturen 8W met Fresnel verstrooier transparant

661120 Niet-permanent (1 x 8W) - 200 lumen
661121 Permanent (1 x 8W) - 200 lumen
661122 Gecombineerd (2 x 8W) - 200 lumen

Toebehoren

661282 Toebehoren inbouw kader plafond voor U33
661283 Inbouwdoos voor plafonds voor U33
661284 Verticale signalisatie plaat



661299 Test gereedschap

Pictogrammen (U33/U34^{LED})

Te gebruiken met de verticale signalisatie plaat

661800 127 x 254 mm – man met pijl
661801 127 x 254 mm – evacuatie met pijl
661802 127 x 254 mm – trap met pijl
661804 127 x 254 mm – UITGANG
661810 127 x 254 mm – SORTIE
661850 127 x 254 mm – Blusapparaat met pijl
661851 127 x 254 mm – Brandslang met pijl

Batterijen en lampen (blz. 884)