

Bda DX³ 4P 125A F réglable 300-1000mA - 1.5mod/p - 6mod

Réf. 410644

<https://ecatalog.be/fr/produit/410644>

Caractéristiques

Description de facturation: Bda DX³ 4P 125A F réglable 300-1000mA - 1.5mod/p - 6mod
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 92
Code merchandise: 85362090

EAN-code: 3245064106443
Poids net: 0,895 Kg
Emballage mini: 1

Assortiment Clé: Non

tension nominale: 250 - 440 V
courant nominal: 125 A
courant de défaut nominal ajustable: Oui
courant de défaut nominal: 0.3 - 1 A
temps de retard max.: 150 ms
temps de retard ajustable: Oui
degré de pollution: 3
température ambiante en fonctionnement: 70 - -25 °C


nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: F
fréquence: 50 Hz
tension d'isolation assignée Ui: 500 V
Tension nominale de tenue aux chocs Uimp: 6 kV

section de conducteur connectable monofilaire: 1.5 - 70 mm²
section de conducteur connectable multifilaire: 1.5 - 50 mm²
protection contre les déclenchements intempestifs: Oui
avec dispositif de verrouillage: Oui
classe de protection (IP): IP20

Documentation



Catalogue
 Legrand 2020-2021 - p.187



Notice Produit
 LE03604ABDX3BDAHPPFo.



Fiche Technique
 F01206FR-00.pdf



Fiche Technique
 F01206EN-00.pdf



PEP
 Lexic_Aardlekblok.pd



PEP
 Profil Environnement



Certificat
 RoHS

Cahier de charge
 Blocs différentiels

Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>


Logiciel XL Pro³ Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro³ Calculation

Images



Media

yOgOgd_0w-4.jpg

https://www.youtube.com/embed/yOgOgd_0w-4