



Interrupteur différentiel TX³ 4P 300mA 40A Type A - 4 modules - convient pour des installations domestiques

Réf. 411942

<https://ecatalog.be/fr/produit/411942>

Caractéristiques

Description de facturation: Inter diff
TX³ 4P 300mA 40A Type A - 4
modules

Fabricant: Legrand

Groupe produit: 73

Prédécesseur: 008883

Code marchandise: 85362010

EAN-code: 3414970354303

Poids net: 0,346 Kg

Emballage mini: 1

Assortiment Clé: A

nombre de pôles: 4

tension assignée: 400 V

courant nominal assigné: 40 A

courant de défaut nominal: 0.3 mA

tension d'isolation assignée Ui:
500 V

**Tension nominale de tenue aux
chocs Uimp:** 4 kV

type de montage: rail DIN

type de courant différentiel: A

type sélectif: Non

type retardé de courte durée: Non

résistance de court-circuit (Icw):
10 kA

capacité de courant de choc:
0.25 kA

fréquence: 50 Hz

degré de pollution: 2

**section de conducteur connectable
multifilaire:** 0.75 - 35 mm²

**section de conducteur connectable
monofilaire:** 0.75 - 50 mm²

dispositifs auxiliaires possibles: Oui

avec dispositif de verrouillage: Oui

classe de protection (IP): IP20

largeur dans les unités de partition:
4


profondeur d'encastrement: 44 mm

**température ambiante en
fonctionnement:** 60 - -25 °C

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.174



Fiche Technique
F01919EN-01.pdf



PEP
Product Environmenta



Fiche Technique
F01929FR01_def.pdf



Certificat
CEBEC - 21207.pdf



Certificat
CEBEC - 20423.pdf



Certificat
RoHS

Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro³ Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro³ Calculation

Images



Media

MbD4vGNkclo.jpg

<https://www.youtube.com/embed/MbD4vGNkclo>