



Differentieelblok DX³ 2P 30mA 40A Type A - 2 modules - voor automaten DX³ in 1 module per pool

Ref 410428

<https://ecatalog.be/nl/product/410428>

Kenmerken

Factuuromschrijving: Dif blok DX³
2P 30mA 40A Type A - 2 modules
Fabrikant: Legrand
Productgroep: 92
Voorganger: 007483

Goederencode: 85362010
EAN-code: 3245064104289
Netto gewicht: 0,225 Kg

Kleinste verpakking: 1
Kernassortiment: C

Nominale spanning: 170 - 253 V
Nominale stroom: 40 A
Toegekende instelbare foutstroom:
Nee
Toegekende foutstroom: 0.03 A
Max. vertragingstijd: 0 ms
Vertragingstijd, instelbaar: Nee

Aantal polen: 2
Type lekstroom: A
Frequentie: 50 Hz
Toegekende isolatiespanning Ui:
500 V
**Toegekende
stootspanningsvastheid Uimp:** 4 kV
Verontreinigingsgraad: 2
**Omgevingstemperatuur tijdens
bedrijf:** 70 - -25 °C

**Aansluitbare geleiderdoorsnede
eendraads:** 1.5 - 35 mm²
**Aansluitbare geleiderdoorsnede
meerdraads:** 1.5 - 25 mm²
Beveiliging: Nee
Met vergrendelingsvoorziening: Ja
Beschermingsgraad (IP): IP20


Documentatie



Catalogus
Legrand 2020-2021 - p.186



Technische Fiche
F01305EN-02.pdf




Product Instructies
G8191D.pdf



Certificaat
LGXNWROWHJ.pdf NF-F



Certificaat
RoHS



Lastenboek
Differentieelblokken

Links



<http://www.legrand.be/nl/xlpro/info>

<http://www.legrand.be/nl/xlpro/info>

Software XL Pro³ Panel



<http://www.legrand.be/nl/xlproberekening/info>

<http://www.legrand.be/nl/xlproberekening/info>

Software XL Pro³ Berekening



<http://www.legrand.be/nl/xlprotoolselectiviteitfilatie/info>

<http://www.legrand.be/nl/xlprotoolselectiviteitfilatie/info>

XL Pro³ Tool Selectiviteit/filatie

Afbeeldingen



Media

UTammd16Uyc.jpg

<https://www.youtube.com/embed/UTammd16Uyc>